

JELD-WEN Norge AS

**Furu fyllingsdør, modellserie CLEVER LINE****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Furu fyllingsdører.. Dørene leveres i ulike design. Se [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) for komplett sortiment.

Leveres i følgende dørtype: Tradition

Leveres: ubehandlet, lakkert, antikk lakk og hvitpigmentert lakk

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Tærskelen leveres i lakkert hardtre.

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode- alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

**Vedlikeholdsinstruks og –intervall**

Ubehandlede furudører må overflatebehandles umiddelbart etter montering. Det er viktig at begge sider får samme behandling. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett.

Dører til baderom skal forsegles i bunnen med syntetisk lakk, hvis døren ikke blir levert med en slik forsegling.

Døren skal tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren.

Forseglingen i bunnen bør vedlikeholdes jevnlig, minst 1 gang i året.

Mindre skader pensles med klarlakk/beis i passende tone og glans. Større skader krever som regel nedsliping og at man lakerer/beiser hele pr

Se egen vedlikeholdsveiledning på [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)

**Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

## Furu fyllingsdør, modellserie CLEVER LINE

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Ikke relevant

### Emisjon

Ikke angitt

### Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

## 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montage eller bruk.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

### Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

## 6. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør**

**Organisasjonsnr.**

**Postadresse**

**Postnr. og poststed**

**Telefon**

**E-post**

**Internettadresse**