

Vivere skap

NRF	Varetekst	Varetekst	Mål	Vekt	GTIN
7042051	A-coll Vivere serv skap 45cm	A-coll Vivere serv skap 45cm	470x455x580mm	20 kg	7340080790860
7042054	A-coll Vivere serv skap 60cm	A-coll Vivere serv skap 60cm	590x455x580mm	24 kg	7340080790402
7042057	A-coll Vivere serv skap 90cm	A-coll Vivere serv skap 90cm	910x455x580mm	32 kg	7340080790471
7042061	A-coll Vivere serv skap 120cm	A-coll Vivere serv skap 120cm	1190x455x580mm	37 kg	7340080790501
7042064	A-coll Vivere høyskap	A-coll Vivere høyskap	1300x320x350mm	35 kg	7340080790433



Materialer:

- Høyglans hvit front, 18mm fuktbestandig MDF-plate etter EU-norm P3 (V313)
- Innside i snøhvit melamin i fuktbestandig sponplate etter EU-norm P3 (V313)
- Myktlukkende glideskinner i skuffene med «push open» funksjon.
- Skuffer med dimbar LED-belysning i overkant. IP 44

Innredningen kan leveres med diverse typer belysning og strømuttak. Belysning bør monteres av en kvalifisert montør. Det enkelte produktets beskyttelsesklasse avgjør hvor nært vannkilder de kan installeres. Lamper og stikkontakter på vegg har beskyttelse klasse IP 20/21 for montering i sone 3 (minst 60 cm fra ytterkanten på en dusjvegg eller et badekar). Felles for alle belysningsprodukter er at sokkelen ikke skal monteres mindre enn 60 cm fra ytterkanten på en dusjvegg eller et badekar. Vi bruker LED-teknologi i mange av våre belysningsprodukter. LED-pærer har lavt strømforbruk og betydelig lengre levetid enn halogenlamper og konvensjonelle glødepærer. Pærene trenger ikke skiftes. Alle elektriske komponenter er godkjent og leveres med fullstendig dokumentasjon, inkludert en erklæring om samsvar med relevant lovgivning.

Vedlikehold og rengjøring

Møblene er laget i fuktbestandige materialer som egner seg godt for baderom. Det er imidlertid viktig med god ventilasjon på baderommet. Badersmøblene må skjermes mot direkte vannsprut fra dusjer og badekarsenheter med et egnet beskyttelse-/glasspanel. For å unngå fuktskader må du tørke av alt vannsøl etter bruk. Det bør benyttes et mildt (ikke slipende) rengjøringsmiddel til rengjøring, deretter tørke av overflatene med en tørr klut.

Garanti og villkår i henhold til FL-VVS 2016