

# GLAVA PROFF 34 I-BJELKEPLATE

Glassullplate til varme- og lydisolering av tak, vegger og gulv der det benyttes I-bjelker. Platen har utskjæringer for flenser på en side.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
150 x 600 x 1200 mm	6	4.32	0.29	20	86.40	3.90	50673840	387150
300 x 600 x 1200 mm	3	2.16	0.29	20	43.20	3.90	45151014	357300
250 x 600 x 1200 mm	4	2.88	0.29	20	57.60	3.90	45151006	357250
100 x 600 x 1200 mm	10	7.20	0.29	20	144.00	3.90	45150976	357100
200 x 600 x 1200 mm	5	3.60	0.29	20	72.00	3.90	50673855	387200

## MONTERING / UTFØRELSE

Glassullplate til varme-, brann- og lydisolering av tak, vegger og gulv der det benyttes I-bjelker

Glassullplate med utskjæring for to flenser på en side

Skal hele I- bjelkehøyden isoleres benyttes to I-bjelkeplater mot hverandre.

Hvis kun steget skal isoleres kan GLAVA stålstenderplate benyttes.

Kappes med kniv

Anvendes i tørre konstruksjoner

GLAVAs produktsortiment er under løpende utvikling, og GLAVA forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

---

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

---

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

---

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

---

Deklarert varmekonduktivitet:  $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

---

## MILJØPÅVIRKNING

---

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

---

## HMS - REFERANSER

---

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for GLAVA Glassull, som finnes på våre nettsider.

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

---

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

---

## TEKNISK SERVICE

---

Produsent/  
leverandør: GLAVA AS  
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA  
Postadresse: Postboks F, 1801 Askim  
Telefon: +47 69 81 84 00  
Faks: +47 69 81 84 78  
E- post: post@glava.no  
Internett: glava.no