



FEIN



Batteridrevet MultiMaster AMM 700 MAX AS (i kartong)

Oscillerer - batteri

Vårt beste akku-multiverktøy for raskest mulig fremdrift ved utbygging og renovering, i utførelse uten akku og lader.

Art.nr.: 9 910 00 01 55 8

Detaljer

- + Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- + StarlockMax-verktøyfeste: bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.
- + QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- + Takket være StarlockMax-verktøyfestet kan du bruke rundt 180 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive-motor: svært kraftig og nesten slitasjefri, børsteløs motor med høy virkningsgrad, ekstrem belastningsevne og lang levetid.
- + Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- + Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- + Mekanisk kobling: for stasjonær drift i bord-/borestativholderen eller for feste av dybdeanlegget.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + COOLPACK-teknologien sørger for en lang batterilevetid og dermed lenger driftstider.
- + Batterinivået kan leses av direkte på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- + Elektronisk verneutkobling – beskyttelse for brukeren f.eks. hvis sagbladet setter seg fast.

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Svingninger	10 000 - 19 500 1/min
Verktøyfeste	StarlockMax
Verktøybytte	QuickIN
Vinkelutslag	2 x 2,0°
Vekt uten batteri	1,10 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

80,4 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for måleverdien
KWA

88,4 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for måleverdien
KpCpeak

92,5 dB
3 dB

Søknadsbilder



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

