

Programa Karmskrue med cutterspor, uherdet, for tre


Bruksområde

ESSVE Programa Karmskrue med cutterspor er beregnet for montering av vindus- og dørkarmer i tre. Programa Karmskrue gir en justerbar montering.

Beskrivelse

ESSVE Programa Karmskrue Cutters er utviklet for å hindre sprekkdannelse i karmåpningens trestender. Programa Karmskrue består av en yttergjeng- et sinkhylse og en gjennomgående stålskrue som fritt kan rotere i hylsen. Når den er montert, sitter karmskruens hylse i karmen og skruen i underlaget. Ved å skru på hylsen, men ikke på skruen, kan man justere karmen inn- eller utover.

Montering i trestender




- Bruk Programa Karmskrue Cutters uherdet.
- Avstanden mellom karm og vegg avgjør hvilken lengde på karmskruen som skal brukes.
- Monteringsdybde i trestender er min. 45 mm.
- Bor gjennomgående 14 mm hull med Karmskruebor DLT 5. Ved forboret karm skjer monteringen direkte.
- Monter karmskruen med Monteringsnøkkel MN-H eller KMN.
- Juster ved behov med Universalnøkkel UN-T eller KMN.
- Dekk hullet med dekklokk i egnet farge.
- **Tips!** Ved bruk av KarmFix Programa som monteringshjelpemiddel i veggkonstruksjoner av tre, er det ikke nødvendig med kiler.

ler utover.

Programa Karmskrue kan monteres uten faste klosser, og gir en justerbar og demonterbar montering uten skader på karm eller underlag. Montering med karmskruen forbedrer og forenkler isoleringen, da man med mineralull eller fugeskum får en ubrutt overgang.

Godkjenning

ESSVE Programa Karmskrue er testet og godkjent opp til klasse 4. For monteringsanvisning og detaljert informasjon sewww.essve.com/programa.



Tre

Tekniske data

	Skrue	Hylse
Materiale	Stål	Sinklegering
Overflatebehandling	Blankforsinket	-

Programa Karmskrue med Cutterspor, uherdet , for tre



ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Maks fugebredde ved trestender, mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
111004	25861725	70 UH	10	304	100	4
111014	44912715	90 UH	35	304	80	4