

El-kjeler EP BL

EP BL ER VÅR ENKLESTE EL-KJELE.

EP BL kan stå som en frittstående varmekilde. Den leveres med nivåvakt og den kan utstyres med uteføler og belastningsvakt, eller styres med 0-10V eller potensialfritt signal.

Kjelen kommer i 14 effekter fra 42kW til 600kW fordelt på 4 størrelser i 230V og 11 størrelser i 400V. Kjelen leveres uten innebygget hovedbryter, og kan derfor ikke leveres med sikkerhetspakke etter NS EN 12828.

Produksjonstid er normalt 8-10 virkedager.



FDV finner du ved å fylle inn NRF nummeret på nrfdatabasen.no

EP BL - 230V

15 - steg
7 - steg

Modell	NRF-nr	Effekt (kW)	Effekt/steg
EP 42 BL	820 52 89	42	6
EP 84 BL	820 52 91	84	12
EP 150 BL	820 52 92	150	10
EP 300 BL	820 52 93	300	20

EP BL - 400V

7 - steg
15 - steg

Modell	NRF-nr	Effekt (kW)	Effekt/steg
EP 52 BL	820 52 78	2	7,5
EP 84 BL	820 52 79	84	12
EP 98 BL	820 52 94	98	14
EP 119 BL	820 52 81	119	17
EP 140 BL	820 52 82	140	20
EP 210 BL	820 52 83	210	30
EP 245 BL	820 52 84	245	35
EP 280 BL	820 52 85	280	40
EP 350 BL	820 52 86	350	23,3
EP 510 BL	820 52 87	510	34
EP 600 BL	820 52 88	600	40



El-kjeler EP BL

EP BL ER VÅR ENKLESTE EL-KJELE.

EP BL kan stå som en frittstående varmekilde. Den leveres med nivåvakt og den kan utstyres med uteføler og belastningsvakt, eller styres med 0-10V eller potensialfritt signal.

Kjelen kommer i 14 effekter fra 42kW til 600kW fordelt på 4 størrelser i 230V og 11 størrelser i 400V. Kjelen leveres uten innebygget hovedbryter, og kan derfor ikke leveres med sikkerhetspakke etter NS EN 12828.

Produksjonstid er normalt 8-10 virkedager.

FDV finner du ved å fylle inn NRF nummeret på nrfdatabasen.no



EP BL - 230V

15 - steg
7 - steg

Modell	NRF-nr	Effekt (kW)	Effekt/steg
EP 42 BL	820 52 89	42	6
EP 84 BL	820 52 91	84	12
EP 150 BL	820 52 92	150	10
EP 300 BL	820 52 93	300	20

EP TL - 400V

7 - steg
15 - steg

Modell	NRF-nr	Effekt (kW)	Effekt/steg
EP 52 BL	820 52 78	2	7,5
EP 84 BL	820 52 79	84	12
EP 98 BL	820 52 94	98	14
EP 119 BL	820 52 81	119	17
EP 140 BL	820 52 82	140	20
EP 210 BL	820 52 83	210	30
EP 245 BL	820 52 84	245	35
EP 280 BL	820 52 85	280	40
EP 350 BL	820 52 86	350	23,3
EP 510 BL	820 52 87	510	34
EP 600 BL	820 52 88	600	40

