

Pieri® Decobio 310

Vegetabilsk slippmiddel for alle typer betong



Klassifisert som
vegetabilsk iht
SYNAD

Beskrivelse

Pieri® Decobio 310 og den vegetabilske basen (> 65 %) har gitt oss nye muligheter til både å utvikle slippmiddel-teknologien og til å forbedre arbeidervern og arbeidsmiljø. I tillegg gir produktet bedre støperesultat og finish. Etter påføring danner Pieri® Decobio 310 en fargeløs film med lavt fettinnhold på overflaten, dette gir jevn fordeling av betongen og motvirker overflateporer etter vibrering.

Produktet er luktfritt og flammesikkert. Vår omfattende produksjonskontroll garanterer gode arbeidsforhold og høy kvalitet. Produktet er potensielt biologisk nedbrytbart.

Produktet er BASTA-registrert i Sverige.

Bruksområder

Pieri® Decobio 310 spesielt egnet for innendørs arbeidsbetingelser med hyppig sprøyting og dårlig utlufting. Pieri® Decobio gir ingen ubehagelig lukt, og skaper ikke problemer for det fysiske arbeidsmiljøet.

Fordeler

Pieri® Decobio 310 benyttes med fordel når applikasjonen krever en jevn, flekkfri og porefri overflate. Den kan brukes under de fleste støpeforhold og til de fleste metoder. Den kan benyttes opp til +60°C (for høyere temperaturer, kontakt leverandøren). Pieri® Decobio 310 kan brukes ved lave temperaturer og ved vanskelige vibrasjonsforhold. Ved plasstøping i meget lave temperaturer (under -15°C) og ved svært vanskelige vibrasjonsforhold anbefales Pieri® Decobio 320.

Produktfordeler

- Flammesikkert og luktfritt
- Ekstremt drøyt i bruk – lavt forbruk/m²
- Lavt innhold av løsningsmidler
- Godt egnet ved lave temperaturer
- Godt egnet til oppvarmede former
- Bedre kvalitet ved avforming
- Miljøtilpasset

Pieri er et registrert varemerke for W.R. Grace & Co. - Conn. Vi håper informasjonen kan være til nytte. All informasjon er gitt basert på vår beste kunnskap og stemmer overens med våre data/tester. Informasjonen er ment for bruk i deres egne tester og vurderinger. Vi kan ikke garantere resultatet. Vennligst les all informasjon, anbefalinger og forslag sammen med våre salgsvilkår. Disse gjelder alle våre produkter. Ingen del av informasjonen, anbefalingene eller forslagene kan brukes dersom det innebærer inngrep i patent eller varemerke. Copyright 2016. W.R. Grace & Co. - Conn. Copyright 2016. W. R. Grace & Co. -Conn.

AUTORISERT FORHANDLER I NORGE

www.pretec.no

PRETEC AS – Postadresse: Pb 102, 1740 Borgenhaugen – Besøksadresse: Jellestadveien 35, 1739 Borgenhaugen.
Tel. 69 10 24 60 E-post post@pretec.no

Bruksanvisning

Pieri® Decobio 310 leveres som bruksferdig løsning og påføres med sprøyte i et tynt og jevnt skikt uten dammer eller overlapp. Eventuelt søl fjernes med gumminal eller fille.

Produktet påvirker ikke vedheften til etterbehandling som maling, sparkling etc. CERIB Testrapport 93 DPO 362.

Teknisk spesifikasjon

	Egenskap	Verdi	Metode ISO
Declarerte	Utseende	Strågul væske	Visuelt
	Densitet 20°C	0,90 kg/cm ³ ±0,02	758
	Viskositet 20°C	20 ±10 cSt	Cup 2431 3
Typisk	Innh. veg. olje	>65 %	
	Flammepunkt	62°C	Setflash
	Frysepunkt	<-15°C	

Dekning

Pieri® Decobio 310 er ekstremt økonomisk i bruk, forbruket er mindre enn 1 liter/ 40 m².

Anbefalinger

Pieri® Decobio 310 skal kun benyttes på selve formsiden. Eventuelt søl på andre overflater eller verktøy og utstyr vil kunne ende opp som seige produktrester ved langvaring påvirkning av UV-stråler (sollys).

Anbefalt Pieri® munnstykke:
X 10 eller dusjmunnstykke

Miljø og sikkerhet

Produktet er ikke sikkerhets- eller miljøklassifisert. Se produktets sikkerhetsdatablad for oppdatert informasjon om håndtering, sikkerhetsforskrifter etc.

Pakking og lagring

Kanne	Fat	Palletank	Lagringstid
25 L	220 L	1000 L	>24 mån (0–35°C)

Lagres på spilltrau for å unngå utilsiktede utslipp



Inngår i Grace sortiment av miljøtilpassede produkter



Produktet inneholder ingen bestanddeler som er på Breeam A20-listen