Bosch elektroverktøy for håndverk og industri

Tilbake

S 1122 BF Flexible for Metal bajonettsagblader

Tannavstand: 1,8 mm, bladlengde: 225 mm

flexible for Metal

S 1122 BF Flexible for Metal sabelsagblad er optimalisert for jevn skjæring i metall

Velg produktvariant

Quicknavigation

Produktfordeler

S 1122 BF Flexible for Metal bajonettsagblader

S 1122 BF Flexible for Metal sabelsagblad er optimalisert for jevn skjæring i metall

- Lengden på 225 mm og standard materialtykkelse på 0,9 mm gir perfekt jevn skjæring
- Tannavstand på 1,8 mm for arbeid i høye hastigheter
- BIM for kutting av stålmaterialer med normal styrke, standard bladlengde (225 mm) for skjærekapasitet på 175 mm

Direkte til variantoversikten

Produktdetaljer

S 1122 BF Flexible for Metal sabelsagblad er optimalisert for jevn skjæring i metall. Lengden på 225 mm og standard materialtykkelse på 0,9 mm gir perfekt jevn skjæring. I tillegg har det en tannavstand på 1,8 mm som gjør det mulig å arbeide med høye hastigheter. Bladet av BIM (bi-metall) og er konstruert for kutting av stålmaterialer med normal styrke, mens tannavstanden på 1,8 mm er perfekt for kutting av rør og profiler med en veggtykkelse på 3 mm til 8 mm.

Sabelsagbladet har standard lengde på 225 mm som gir en skjærekapasitet på opptil 175 mm. Til bruk sammen med sabelsager med 1/2" universelle skaftsystemer.

Funksjoner

Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Tanndeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	Innhold i pakken
1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	2 Stk.
1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	100 Stk.
1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	25 Stk.
1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	5 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name

Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør




Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 150 mm

S 957 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader



Tannavstand: 3 mm, bladlengde: 225 mm

S 1157 CHM Endurance for Vehicle Rescue bajonettsagblader




Tannavstand: 4 mm, bladlengde: 150 mm

S 956 DHM Endurance for Window Demolition bajonettsagblader



Tannavstand: 3-4 mm progressivt, bladlengde: 225 mm

S 1156 XHM Progressor for Wood and Metal bajonettsagblader



Tannavstand: Korn 50 mm, bladlengde: 200 mm

S 1050 RD Endurance for Cast Iron

Tannavstand: Korn 30 mm, bladlengde: 225 mm

S 1130 RIFF Basic for Cast Iron



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 115 mm

S 522 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 150 mm

S 922 EHM Endurance for Stainless Steel



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 200 mm

S 1022 EHM Endurance for Stainless Steel

Tannavstand: 4,3 mm, bladlengde: 150 mm

S 641 HM Endurance for Fiber Plaster bajonettsagblader

Tannavstand: 8,5 mm, bladlengde: 225 mm

S 1141 HM Endurance for Aerated Concrete bajonettsagblader

Følg oss på

© Robert Bosch GmbH