

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevet borhammer BITURBO med SDS max

EXBH18V-45



Batteridrevet ekstremt allsidig verktøy for betongmeisling og boring opp til 45 mm

De viktigste dataene

Batterispenning	18,0 V
Slagenergi	12,5 J
Bor-Ø i betong med hammerbor	12 – 45 mm

Bestillingsnummer 0 611 913 300

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Slagenergi	12,5 J
Slagtall ved nominelt turtall	0 – 2.740 slag/min
Nominelt turtall	0 – 300 o/min
Batterispenning	18,0 V
Vekt ekskl. batteri	8 kg
Verktøyholder	SDS max
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	394 x 607 x 178 mm
Nominell slagenergi	12,5 J
BITURBO	Ja

Borekapasitet

Bor-Ø i betong med hammerbor	12 – 45 mm
Optimalt bruksområde er betong med hammerbor	20 – 40 mm

Informasjon om støy/vibrasjon

Hammerboring i betong

Svingningsemissjonsverdi ah	12,3 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Meisling i betong

Svingningsemissjonsverdi ah	7,3 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Enestående hastighet: Opptil 320 mm/min borehastighet med 30 mm bit drevet av kraftig 12,5 J støtenergi
- BITURBO BRUSHLESS: Høyytelsesmotor og drivsystem utviklet for å utnytte den ekstreme kraften til EXPERT-batterier
- Et enormt antall borehull: På bare én batterilading (15 Ah) kan du bore opptil 33 hull, 150 mm dype med et 25 mm bit
- Klassens letteste verktøy: Bare 8,0 kg (uten batteri) takket være en lett motor og et hus laget av en magnesiumlegering

