

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Borhammer med SDS-max

## GBH 8-45 DV



Allrounder med Vibration Control i Boschs sortiment av SDS-max-borhammere

### De viktigste dataene

Nominelt effektopptak	1 500 W
Slagenergi	12,5 J
Borediameter betong, hammerbor	12 – 45 mm

**Bestillingsnummer** 0 611 265 000[> Mer produktinformasjon](#)

## Tekniske spesifikasjoner

### Tekniske spesifikasjoner

Nominelt effektopptak	1 500 W
Slagenergi	12,5 J
Slagtall ved nominelt turtall	1.380 – 2.760 slag/ min
Nominelt turtall	0 – 305 o/min
Vekt	8,9 kg
Verktøyholder	SDS-max
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	400 x 610 x 150 mm
Borediameter betong, hammerbor	12 – 45 mm
Optimalt bruksområde betong, hammerbor	20 – 40 mm
Borediameter betong, gjennombruddsbor	80 mm
Bor-Ø i betong med hulborkroner	125 mm

## Informasjon om støy/ vibrasjon

### Hammerboring i betong

Svingningsemisjonsverdi ah	8 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhet K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Meisler

Svingningsemisjonsverdi ah	7 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhet K	1,5 m/s <sup>2</sup>

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

## Fordeler:

- Perfekt forhold mellom kraft og vekt, med styrke og brukervennlighet som gjør den egnet til mange forskjellige SDS-max-oppgaver
- Slitesterk takket være robuste metallkomponenter
- Sterk motor, slagenergi på 12,5 J for rask boring og meisling

