Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Borhammer med SDS-max

GBH 8-45 DV



Allrounder med Vibration Control i Boschs sortiment av SDS-max-borhammere

De viktigste dataene

Nominelt effektopptak	1 500 W
Slagenergi	12,5 J
Borediameter betong, hammerbor	12 – 45 mm

Bestillingsnummer 0 611 265 000

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Nominelt effektopptak	1 500 W
Slagenergi	12,5 J
Slagtall ved nominelt turtall	1.380 – 2.760 slag/min
Nominelt turtall	0 – 305 o/min
Vekt	8,9 kg
Verktøyholder	SDS-max
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	400 x 610 x 150 mm
Borediameter betong, hammerbor	12 – 45 mm
Optimalt bruksområde betong, hammerbor	20 – 40 mm
Borediameter betong, gjennombruddsbor	80 mm
Bor-Ø i betong med hulborkroner	125 mm

Informasjon om støy/vibrasjon

Hammerboring i betong

Svingningsemisjonsverdi ah	8 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

Meisler

Svingningsemisjonsverdi ah	7 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

Fordeler:

- Perfekt forhold mellom kraft og vekt, med styrke og brukervennlighet som gjør den egnet til mange forskjellige SDS-max-oppgaver
- Slitesterk takket være robuste metallkomponenter
- Sterk motor, slagenergi på 12,5 J for rask boring og meisling

