

REDAIR LINK SKJØTEBESLAG

PRODUKT

REDAir LINK skjøtebeslag er produsert av bøyd galvanisert stål.

ANVENDELSE

REDAir LINK skjøtebeslag leveres i to utgaver:

- EL, som benyttes til innfesting og montering av LINK plater ved isolasjonstykkelser fra 200 mm og oppover.
- ES, som benyttes til innfesting og montering av LINK plater ved isolasjonstykkelser mellom 100 mm og 200 mm.



Les mer om [REDAir LINK - Montering for vinduer](#)

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Standard	Beskrivelse
Trekkstyrke	EN 1046	420 MPa
Korrosjonsklasse	ISO 12944-2	C3/AZ185
Tykkelsestoleranse	±0,1 mm	
Diagonaltoleranse	±1 mm	
Størrelsestoleranse	±2 mm	

Dimensjoner (pakker)

Type	Stk pr pakke	NOBB nr
REDAIR LINK skjøtebeslag EL	12	51061602
REDAIR LINK skjøtebeslag ES	12	51061621

EMBALLERING

REDAir LINK Skjøtebeslag leveres pakket i kartong med tilhørende monteringskruser, MEN ekskl. skuer til montering i bakvegg.