

Ekspansjonsanker

Karmanker MEKD

Karmanker MEKD



Innledning

ESSVE Karmanker MEKD er ideell for hurtig gjennomstikksmontering i de fleste materialer.

Beskrivelse

ESSVE Karmanker MEKD består av en metallhylse, en konisk del og en skrue med et krysspor i hodet. Metallhylsen er slisset i ekspansjonsdelen, slik at man får maksimal ekspansjon. Hylsen er også slisset i hodeenden for å få feste. Styrevinger hindrer at ankeret ikke roterer i hullet under montering. Skruen er forsenket med islagssikring som forhindrer ekspansjon under islagning før montering.

Materiale

Skrue i stål, hylse i elforsinket stål.

Tekniske data, Praktisk belastningsevne og Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Total lengde mm	Bor Ø mm	Min. boreddybde mm	Min. forankrings- dybde mm	Praktisk belastningsevne Betong K25 kN	Ant/ forp	Forp/ storp
142941	25559436	MeKD 8x92	92	8	40	30	0,35	100	1
142943	25559444	MeKD 8x 112	112	8	40	30	0,35	100	1
142945	25559451	MeKD 10x72	72	10	40	30	0,50	100	1
142946	25559469	MeKD 10x92	92	10	40	30	0,50	100	1
142947	25559477	MeKD 10x112	112	10	40	30	0,50	100	1
142948	25559485	MeKD 10x132	132	10	40	30	0,50	100	1

Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Total lengde mm	Bor Ø mm	Ant/forp
8142941	29838158	MeKD 8x92	92	8	1000
8142943	29838166	MeKD 8x112	112	8	800
8142945	29838174	MeKD 10x72	72	10	500
8142946	29838182	MeKD 10x92	92	10	500
8142947	29838190	MeKD 10x112	112	10	500
8142948	29838208	MeKD 10x132	132	10	400

Montering

1. Plasser monteringsgjenstanden i riktig posisjon.
2. Bor hull gjennom gjenstanden og inn i underliggende materiale. OBS! Minste forankringsdybde. (se tabell)
3. Sett ankeret på plass.
4. Juster monteringsgjenstanden og trekk til skruen.