FDV-DOKUMENTASJON

Harmoni

DEKORKLOSSER NOBB HOVEDGRUPPE 1568

1. Produktbeskrivelse

Dekorklosser produseres i all hovedsak av fingerskjøtt furu, tilnærmet kvistfritt, og leveres behandlet på tre sider fra fabrikk.
Leveres i hvitmalt utførelse (med fargekode NCS S0502Y)
Hvitmalte dekorklosser gjennomgår to strøk industriell overflatebehandling; en grunning og et toppstrøk med vannbasert maling, glans ca. 25%.
Trestruktur vil kunne være synlig.

Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel fargeendring ved kvister og små sprekker utvendig. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.

2. Anvisninger For Drift Og Vedlikehold

Før montering
Treverk er et hygroskopisk materiale, og vil naturlig ha radiell og tangentiell krymping/svelling i takt med variasjonene i luftfuktigheten, og det er viktig at det får tid til å stabilisere seg, da luftfuktigheten i norske boliger varierer med årstidene.
Akklimatisering må foregå liggende inne, plant, for å unngå at bordene kuver og vrir seg, og ikke krymper og sveller mer enn naturlig.
Listverket bør ligge inne til akklimatisering i minst 5-7 døgn før montering.
Husk å følge monteringsanvisning.

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Dekorklosser rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut.
Flekkfjerning utføres med godt oppvridd klut med mildt rengjøringsmiddel. Unngå kjemikalier som inneholder sterke alkalier og syrer.

Ettersyn/kontroll
Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper- misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
For etterbehandling av dekorklosser må du hensynta følgende;
overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes, alkaliske vaskemidler/rødsprit er velegnet til dette formålet, samt nedsliping med fint sandpapir.
Husk å støvtørre og rengjøre før påføring av dekkstrøk.
Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddelet du skal benytte for råd og instruks. Fargehandlere og byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til både vedlikehold og etterbehandling.

FDV-DOKUMENTASJON

Harmoni

DEKORKLOSSER NOBB HOVEDGRUPPE 1568

3. Driftstekniske Opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
20 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Fuktbestandighet
Dette produktet er ømfintlig ovenfor fukt.

Avfallshåndtering i NS 9431
Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse- Næring
Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling ihht NS 9431
1142 Behandlet treverk

3. Miljøpåvirkning/ Hms-Referanser

Kommentarer
Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.
Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten. Misfarging indikerer dette.

Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

HMS-referanser
Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.