FDV-DOKUMENTASJON

oktober 2026

Bygg 1 Produkter AS **Bod- /hyttedør isolert 1330300**

Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Hyttedørene er 18 graders dører og oppbygd som en sandwichkonstruksjon.
Panel på inn- og utside (lik på begge sider)
- 2 lag isolerglas
- Aluminium fuktsperre på inn- og utside
- 35mm ramtre, 35mm isolering.
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- Karmbredde 92x40mm
- Låskasse: Assa 565
- Sluttstykke: ASSA 1887-3
- Sylinder: Habo 65537
- Hengsler: 3248 2 stk.

Dørene kan bare produserast i ubehandla furu!
U-verdi på hyttedørene: Tette 1,0 / med glas 1,3

Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.

Dørvrider er ikke inkludert.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge: Ubehandla

Overflatebehandling: Ubehandla

Øvrige opplysninger:



Dovre



Otta

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste

Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel eller såpe.

Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Avslutt alltid med å tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid.
Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks- og intervall

Ubehandla dører skal behandles før montering. Normalt skal en panelt ytterdør behandles en til to ganger i året, avhengig av hvor utsatt den er for regn, vind og sollys.

Det er avgjørende for produktets stabilitet at alle sider og kanter blir behandlet likt, med like mange strøk.
NB! Ikke få maling på pakningen (ta den ut før maling).

Terskel utsettes for hard slitasje og bør oljes med treolje 1-3 ganger pr. år.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 20 år forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garanti og reklamasjonsrett gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert.
Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kuving forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett.
Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys

Fukt og miljø

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Det følger med veiledning for montering og behandling på alle dører. Se evt. www.bygg1.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	**Bygg 1 Produkter AS**
Postadresse	**Industrivegen 32**
Postnr. og poststed	**6155 ØRSTA**
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no

© Norsk Byggtjeneste AS