

SÄKERHETSATABLAD

Runotex Tix Transparent/M82

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Runotex Tix Transparent/M82

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Tätningsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Sunchem AB
Box 69
S-433 21 Partille
Sweden
Tel: 0046 31 447310
Fax: 0046 31 449581
E-mail: b.p@sunco.se / d.s@sunco.se
www.sunchem.se

Kontaktperson Birgitta Pilquist (E-mail b.p@sunco.se, tlf. 031/447310)
Dick Sundström (E-mail: d.s@sunco.se, tlf. 031/447310)

Producent Sunchem AB
Box 69
S-433 21 Partille
Sweden
Tel: 0046 31 447310
Fax: 0046 31 449581
E-mail: b.p@sunco.se / d.s@sunco.se
www.sunchem.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnr. vid nödsituationer 112 / Giftinformationscentralen, telefon: (+46) 8 33 12 31
WEB: <http://www.giftinformation.se/>

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Innehåller nafta (petroleum), vätebehandlad tung

2.2 Märkningsuppgifter

Riskfraser R-10 Brandfarligt.
R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

CLP

Faropiktogram



Signalord	Varning
Faroangivelse	Flam. Liq. 3: H226 Brandfarlig vätska och ånga. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse	P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P403 Förvaras på väl ventilerad plats.

2.3 Andra faror

Uppfyller kriterierna för vPvB	Nej.
Uppfyller kriterierna för PBT	Nej.
Andra faror som inte leder till klassificering	Ingen kända faror.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ingredienser

Ämnen	EG nr.	CAS nr.	Halt	Symbol	Klassificering
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	265-150-3	64742-48-9	25-50 %	Xn	R-10, R-65, R-66

CLP

Ämnen	REACH nr.	Halt	Symbol	Klassificering	CAS nr.
nafta (petroleum), vätebehandlad tung		25-50 %	GHS02, GHS08, , Fara	Flam. Liq. 3: H226, Asp. Tox. 1: H304, EUH066	64742-48-9

Sammansättningskommentar	CAS-no. 64742-48-9: Anmärkning L : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346.
--------------------------	--

For fraser i fulltext se rubrik 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information	Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Lagg medvetslös person i framstupa sidoläge och se till att andningsvägarna är fria. Om symptom uppträder, kontakta läkare.
--------------------	---

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inandning	Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Till sjukhus om större mängd förtärts.
Hudkontakt	Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Smörj därefter in huden med fet creme.
Stänk i ögonen	Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Brandsläckningsmedel

Skum, koldioxid eller torrt pulver. Vattenspray eller dimma.

Brandbekämpning

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Specifika faror

BRANDFARLIGT. Ångorna bildar lätt explosiva blandningar med luft, redan vid temperaturer lite över rumstemperatur.

Förbränningsprodukter

Vid brand eller stark upphettning bildas: Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO₂), Kolväten,

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsåtgärder vid brand

Brandpersonal som utsatts för förbränningsgaser/sönderdelningsprodukter, skall använda andningskydd med lufttillförsel.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder

Använd lämplig skyddsutrustning - se sektion 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, vatten eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Angående avfallshantering, se punkt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Ingen särskild hänvisning.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder vid hantering

Använd lämplig skyddsutrustning - se sektion 8. Se till att luftväxlingen är god. Eliminera alla antändningskällor. Man får inte äta, dricka eller röka under användningen av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förebyggande åtgärder vid lagring

Håll behållare väl tillslutna. Förvaras i originalförpackning.

Lagringskategori

Lagras som brandfarlig vätska.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Kontakta leverantör för ytterligare information.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Namn	CAS nr.	Referenser	NGV	TGV	Datum
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9	AFS.	40/275 ppm/mg/m ³		

Ämneskommentarer

AFS = Svenska hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. C = Ämnet är cancerframkallande.
S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande.
M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet.

Skyddsutrustning



Ventilation	Använd god allmänventilation och lokal processventilation.
8.2 Begränsning av exponeringen	
Andningsskydd	Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor/aerosoler: Använd lämpligt andningsskydd med filter typ A (Brun).
Handskydd	Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. För exponering < 8 timmar, använd skyddshandskar av: Nitrilgummi.
Ögonskydd	Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.
Hudskydd	Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.
Arbetshygieniska rutiner	Tvätta huden efter varje shift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.
DNEL	Inga data tillgängliga.
PNEC	Inga data tillgängliga.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form/konsistens	Fast ämne. Tixotrop.
Färg	Transparent.
Lukt	Petroleum.
Löslighetsbeskrivning	Olösligt i vatten. Lösligt i: Organiska lösningsmedel,
Viskositet (intervall):	>30 s (Ford cup no.4, 3 Temperatur (°C): mm SS-ENISO 2431)
Flampunkt (°C)	41 Metod:

9.2 Annan information

Säkerhetsinformation	Ingen känd.
----------------------	-------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga reaktiva grupper.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farlig polymerisering	Polymeriserar inte.
-----------------------	---------------------

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen kända farliga reaktioner.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas	Inga upplysningar.
-----------------------------	--------------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Inga specifika farliga nedbrytningsprodukter finns angivna.
---------------------------------	---

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Sensibilisering	Ingen kända allergiska reaktioner.
Genotoxicitet	Ingen känd ärftlig eller mutagen effekt.
Carcinogenicitet	Inga kända cancerogena egenskaper.
Reproduktionstoxicitet	Ingen känd reproduktionsskadelig effekt.
Inandning	Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.
Förtäring	Mindre sannolik pga produktens form. Kan ge illamående vid förtäring av större mängder.
Hudkontakt	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Ögonkontakt	Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen.
INGÅENDE ÄMNE:	nafta (petroleum), vätebehandlad tung
Toxisk dos, LD50	> 5000 mg/kg (oral-råtta)
Toxisk dos, LD50 hud	> 3000 mg/kg (hud kanin)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet	Produkten bör inte vara märkt som farligt för miljön i enlighet med gällande föreskrifter. Detta utesluter inte att tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade utsläpp kan ha skadlig eller störande inverkan på miljön.
--------------	---

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte vara bioackumulerande.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet	Produkten är olöslig i vatten och sedimenterar i vattenmiljön.
-----------	--

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PTB/vPvB	Komponenten(e) er ei identifierad som PBT eller vPvB ämne.
----------	--

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen känd information.

INGÅENDE ÄMNE:

LC50, 96h, Fisk, (mg/l)

Persistens och nedbrytbarhet

nafta (petroleum), vätebehandlad tung

2200 (Pimephales promelas)

70% deg., 28d, Method: OECD 301F

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Allmänt	Avfall klassificeras som farligt avfall.
Destruktionsmetoder	Destrueras enligt lokala föreskrifter.
Avfallklass	08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen. Den angivna EWC-kod är ett förslag, och är beroende av hur avfallet bildas. Avfallsklassificering är alltid slutanvändarens ansvar.
Förorenade förpackningar	Följ anvisningarna för destruering av använt emballage.

AVSNITT 14: Transportinformation

Transportetikett