



ROOF TAPE

Aluminiumforsterket butyltape

- Sterk, solid og varig forseglings tape
- Øyeblikkelig heft til de aller fleste byggematerialer
- Enkel å forme og tilpasse
- Vanntett forsegling av overganger og skjøter
- Tåler opp til 100 °C
- Svært UV-bestandig



PROFESSIONAL

EGENSKAPER

ROOF TAPE, WP7-202, er en utrolig solid og allsidig forseglingsstape som gir varig tetting og beskyttelse. Den er 100 % vanntett og hefter til de aller fleste materialer, som takpapp, underlagstak, EPDM, bitumen, bly, stål, aluminium, polykarbonat, sink, plast (inkl. PP og PE), betong, stein, tre, m.m., samtidig som den er lett å forme rundt hjørner, pipe- og rørgjennomføringer og ujevne overganger mellom f.eks. takrenner eller platetak. ROOF TAPE har en folie av aluminium som gir en supersterk og solid overflate, som er svært motstandsdyktig mot UV-stråling og mekanisk belastning. Den er punkteringssikker og er trygg å gå på. Limet består av et relativt tykt lag (+/- 0,4 mm) med modifisert butyl-gummi som i tillegg til å gi øyeblikkelig heft, fyller ut små ujevnheter i overflaten. Dette sikrer at vann ikke kan trenge gjennom under tapen. ROOF TAPE kan overmales med de fleste typer maling.

BRUKSOMRÅDER

ROOF TAPE er godt egnet for både vær- og vindeksponerte og innebygde varige applikasjoner, som f.eks. tetting mellom underlagspapp og mur før montering av beslag rundt pipe. Alle typer takrenner og nedløp kan tettes og forsegles med ROOF TAPE, samt overganger og skjøter i takplater/stein. ROOF TAPE kan også brukes på rørskjøter av PE-plast og andre reparasjoner av skader på PE- og PP-plast.

BRUKSANVISNING

1. Påføres en ren, avfettet og tørr overflate (mellom +5 °C og +40 °C). En fuktighet og kald overflate bør tørkes og varmes med en varmepistol for best resultat.
2. Ved bruk over lengre strekninger, +50 cm, anbefaler vi å fjerne avtrekkspapiret i takt med pålegging for at ikke tapen skal klebe i seg selv.
3. Press tapen godt ned mot underlaget og forsøk å unngå luftbobler.

TEKNISK INFORMASJON

Base: laminert aluminiumsfilm forsterket med P.E., modifisert butylgummi

Forlengelse ved brudd: på tvers: 10 %, på langs: 20 %

Strekkefasthet: (målt ved 50 mm bred tape og 90° avriving) på tvers: 18,5 kg, på langs: 20 kg

Temperaturbestandig: fra -30 °C til +100 °C

Tykkelse: +/- 0,7 mm

UV-bestandig: meget bra

Vannmotstand tetthet: utmerket

Vekt: 1050 g/m²

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares tørt og kjølig (men frostfritt)

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
50 mm x 10 m eske	T603060	1800922	9511643	60007016
100 mm x 10 m eske	T603260	1800923	9511644	60007009
150 mm x 10 m eske	T603160	1800924	9511645	60007006

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.