


## Geberit Mapress Kobber tilkoplingsbend 90°



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120$  °C
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0-3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tre festepunkter
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z
63452	5053303	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	5.2 cm	1.8 cm	3.4 cm	1.7 cm
63458		10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.8 cm	1.7 cm
63459		12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.8 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.8 cm	1.8 cm
63453	5053306	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	5.2 cm	1.8 cm	3.4 cm	1.4 cm
63460		15	18 mm	1/2 "	90 °	3.8 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.8 cm	1.8 cm
63455	5053313	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	5.2 cm	1.8 cm	3.4 cm	1.4 cm
63457	5053316	20	22 mm	3/4 "	90 °	3.7 cm	5.2 cm	2.2 cm	3 cm	1.6 cm