Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Scotte 3

Tikkurila Norge AS	Produktnavn:	Scotte 3
Stanseveien. 25c	Bindemiddel:	PVA
0976 Oslo	Tynningsmiddel:	Vann

Bruksområd

Scotte 3 er en helmatt takmaling som gir en refleksfri overflate uten skjolder og uten sideglans.

Underlag:	Malingen brukes gjerne på malte eller umalte flater av sandsparkel, puss, betong, vev eller plater av spon, trefiber- eller gips plater.
Påføring:	Pensel, rull eller sprøyte.
Oppbevaring:	Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold:	Vask med vann kan gi skjolder. Malte flater skal ikke vaskes før etter 3 – 5 uker når produktet er gjennomherdet.
Vask av malte flater:	Det anbefales å vaske et mildt vaskemiddel med en myk mikrofiberklut

Reparasjoner / skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som er anvendt.
Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandling. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma

Innemiljø / emisjon

Emisjon (FLEC-måling):	4 uker: (ikke oppgitt) 26 uker: (ikke oppgitt)

Det er utarbeidet eget Produkt-datablad og Sikkerhets-datablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjente mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i Sikkerhets-databladet for produkt som omhandler personlig verneutstyr.

Opplysninger på dette FDV- dokument er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garanterer annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.