

Ytelseserklæring	Nr. 01-CPR-2013-07-01
1. Produkttypens unike identifikasjonskode	BEWi XPS 300
2. Type-, parti- eller serienummer eller annen betegnelse som muliggjør identifisering av byggprodukter i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, artikkel 11.4.	<b>BEWi XPS 300</b>
3. Byggproduktets tiltenkte bruksområde eller bruksområder i samsvar med den gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjonen, som angitt av produsenten	Varmeisolering for ulike typer byggkonstruksjoner
4. Produsentens navn, registrerte foretaksnavn eller registrerte varemerke samt kontaktadresse ifølge kravene i artikkel II.5	BEWi M-Plast Oy, Varikkotie 4 73600 Kaavi, Finland
5. Hvor det er aktuelt, navn og kontaktadresse til produsentens representant, hvis mandat omfatter opplysningene som er angitt i artikkel 12.2: Produsentens representant	
6. Systemet eller systemene for vurdering og fortløpende kontroll av byggproduktets ytelse ifølge vedlegg V	AVCP-klassen: AVCP 3
7. Når det gjelder ytelseserklæringen, som hører til byggprodukter, er det gitt en teknisk vurdering:	VTT Rakennustekniikka No. VTT-C-6988-11

## Angitt ytelse

Vesentlig egenskap	Ytelse:	Standard:
Trykkholdfasthet	T1-CS(10\Y)300	EN 13164
Utslipp av farlige stoffer	ingen utslipp / M1	M1 Sertifikat
Varmekonduktivitet 30 mm - 70 mm 80 mm - 100 mm	0,034 0,037	EN 13164
Vannabsorpsjon, nedsenket	WL(T)0,7	EN 13164
Vannabsorpsjon, diffusjon	WD(V)1	EN 13164
Fryse-/tinemotstand etter langvarig vannabsorpsjon ved diffusjon	FTCD1	EN 13164
Dimensjonsstabilitet	DS(70,90)	EN 13164
Trekkholdfasthet vinkelrett mot flatene	NPD	EN 13164
Tykkelse	T1	EN 13164
Brannklasse	F	EN 13164
Trykkfasthetens holdbarhet mot aldring/ nedbryting. Krymping	CC(3/1,5/10)135	EN 13164

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på [www.bewi.com](http://www.bewi.com)

Plass til dato og utstedelse	Navn og stilling	Signatur
Kaavi 1. juli, 2013	Kyösti Hakkarainen, Administrerende direktør	