

Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen – Teil 5 Terminologie und Leistungsanforderungen für Gefahren durch Mikroorganismen.

Warnhinweis EN ISO 374-5:2016 der Penetrationsverstand wurde unter Laborbedingungen geprüft und bezieht sich nur auf das getestete Muster.

VRUSNŮCHIT AP VIREN GETESTET.

EN 16523-1:2015+1A:2018 Bestimmung des Materialverstands gegen Durchdringung durch Chemikalien - Teil 5 : Durchdringung durch flüssige Chemikalien unter der Bedingung des Dauerkontakts.

EN 388:2016 +A1:2018

A. Abrieftestigkeit Min. 0; Max. 4
B. Schnitttestigkeit Min. 0; Max. 3
C. Reißfestigkeit Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit Min. 0; Max. 4
E. Schnitttestigkeit TDM Min. A; Max. F
F. Schlagdämpfung Pro Bestanden

ABCEFGH

JKLNPST

FÜR DEN UMGANG MIT LEBENSMITTELN, MIT RICHTLINIE (EU) 2011/11 UND 1935/2004 FESTLEGTE, HANDSCHUHEINSTUPEL, DIE FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET SIND, SOWIE INTENTUMLICH FÜR ALLE ARTEN VON LEBENSMITTELN GEEIGNET UND ZU LEBENSMITTELN, FÜR WELCHE LEBENSMITTEL DER HANDSCHUHEINDE STUPE VERWENDET WERDEN KANN, BITTE DIE KONFORMITÄTSERKÄRUNG FÜR LEBENSMITTELKONTAKT VERWENDEN.

Für ausführliche Informationen bitten wir um Ihren Anruf.

EN ISO 21420:2020 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN

Test-Tabelle 1: Max 5

PASSFORM UND GRÖßEN: Alle Größen entsprechen EN ISO 21420:2020 hinsichtlich Konform, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben, wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angegeben wird, ist der Hand-Schulz-Kürzer der Standard, was beispielsweise bei Feinmetzhandarbeiten höheren Komfort bieten kann. Tragen Sie Ihre Handschuhe in Passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.

LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.

VERWENDUNG: PROHIBITION: Die Hände vollständig saubere, bevor Sie die Handschuhe ansetzen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte oder Mängel und vermeiden Sie die Nutzung beschädigter Handschuhe. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe gut sitzen. Zum Aufsetzen der Handschuhe greifen Sie die Außenkante des ersten Handschuhs mit der beherrschten zweiten Hand und ziehen ihn an. Führen Sie anschließend mit dem Finger der ersten Hand innen unter den Band des zweiten Handschuhs und ziehen diesen ab. Vermeiden Sie beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien das Berühren der Außenfläche des Handschuhs. Die Gebrauchsdauer sollte beim normal 8 Stundenstrahlung (hierbei ist zu beachten, dass verschiedene Chemikalien die Lebensdauer verkürzen können).

HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.

PFLEGE UND INHALTHALTUNG: Zur Reinigung der Handschuhe keine scharfen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Handschuhe für den Umgang mit Chemikalien dürfen zur Reinigung nicht gewaschen oder wiederverwendet werden.

ENTSORGUNG: Handschuhe, die mit Chemikalien kontaminiert sind, müssen in dafür vorgesehenen Behältern entsorgt und gemäß den entsprechenden Entsorgungsvorgängen entsorgt werden.

ALLERGENISIERUNG: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich zum Spezialisten an. Endaids.

LATEX/KEIN

☒ JA ☐ KEINE

MODE D'EMPLOI

CATÉGORIE III

FR

VOIR CONSIGNES POUR LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X = non-testés ou niveau d'excellence unique non-adapté au type de matériel/garantie.

NOTES: Le produit est conçu pour offrir la protection définie dans la EL0012:6425 pour les EPI avec des niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'un élément de l'EPI ne peut fournir une protection complète et/ou convient de toujours prendre des précautions lors de l'exposition à des produits chimiques dangereux ou à d'autres situations à risque. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état net. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail (à l'influence d'autres facteurs - tels que la température, l'airage, la dégradation etc).

EN ISO 374-1:2016/6 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les gants chimiques.

EN ISO 374-1:2016/6/18 Temps de passage de substances chimiques, Type A - niveau 1, Type B - niveau 2 pour 6 substances chimiques, Type B - niveau 2 pour 3 substances chimiques, Type C - niveau 1 pour 1 substance chimique.

ABCEFGH

JKLNPST

Niveaux de performance

	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Avertissement EN ISO 374-1:2016 Cette norme ne rend pas compte de la durée effective de la protection sur le lieu de travail ni de la distinction entre mélanges et éléments chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume supérieure et ne vaut que pour la substance chimique testée. Elle peut être différente dans le cas contraire. Il est recommandé que les gants soient adaptés à l'utilisation prévue et que les gants soient changés avant la fin de la durée de travail prévue être différentes de celles du test (température, abrasion, dégradation). Lorsqu'on les porte, les gants de protection peuvent se révéler moins résistants à la substance chimique dangereuse en raison de changements de ses propriétés physiques. Les conditions de la dégradation chimique sont basées sur des conditions de laboratoire et ne reflètent pas les conditions de travail. Le considérable la durée de vie utile. Dans le cas de substances chimiques corrosives, la dégradation peut être critère le plus important dans le choix de gants résistants aux substances chimiques. Avant toute utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les gants antimicrobiens.

Avertissement EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et n'est valable que pour l'échantillon testé.

VRUSNŮCHIT TESTÉ CONTRE LES VRUS

EN 16523-1:2015+1A:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la pénétration par des produits chimiques - Partie 1 : Pénétration par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

EN 388:2016 +A1:2018

A. Résistance à l'abrasion Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la déchirure Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la perforation Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la coupe TDM Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs P = valide

ABCEFGH

JKLNPST

APPE À L'ÉTUDE ULTIME AU CONTACT DES PRODUITS ALIMENTAIRES SELON LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS 10/2011 ET 1935/2004. Tous les gants et les manchettes de qualité alimentaire peuvent ne pas convenir à tous les types de produits alimentaires. Les dernières alimentaires avec lesquelles le gant ou la manchette peut être utilisée(e), veuillez consulter la déclaration de conformité des données alimentaires.

Contactez l'Étendeur pour plus d'informations.

EN ISO 21420:2020 EXIGENCES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI

Test de déxtérité Min. 1; Max 5

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à l'EN 21420:2020 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en outre. Si le symbole « Modèle court » est présent, la longueur du gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop amples ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.

ENTREPOSAGE ET TRANSPORT: Conservez les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10° et 30° C.

PRÉCAUTION D'EMPLOI: Lavez-vous soigneusement avant et après d'enfiler les gants. Avant utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

ENTREPOSAGE ET TRANSPORT: Conservez les gants dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10° et 30° C.

PRÉCAUTION D'EMPLOI: Lavez-vous soigneusement avant et après d'enfiler les gants. Avant utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

LATEX/KEIN

☒ JA ☐ KEINE

MODE D'EMPLOI

CATÉGORIE III

FR

VOIR CONSIGNES POUR LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES = Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X = non-testés ou niveau d'excellence unique non-adapté au type de matériel/garantie.

NOTES: Le produit est conçu pour offrir la protection définie dans la EL0012:6425 pour les EPI avec des niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'un élément de l'EPI ne peut fournir une protection complète et/ou convient de toujours prendre des précautions lors de l'exposition à des produits chimiques dangereux ou à d'autres situations à risque. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état net. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail (à l'influence d'autres facteurs - tels que la température, l'airage, la dégradation etc).

EN ISO 374-1:2016/6 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les gants chimiques.

EN ISO 374-1:2016/6/18 Temps de passage de substances chimiques, Type A - niveau 1, Type B - niveau 2 pour 6 substances chimiques, Type B - niveau 2 pour 3 substances chimiques, Type C - niveau 1 pour 1 substance chimique.

ABCEFGH

JKLNPST

Niveaux de performance

	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Avertissement EN ISO 374-1:2016 Cette norme ne rend pas compte de la durée effective de la protection sur le lieu de travail ni de la distinction entre mélanges et éléments chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume supérieure et ne vaut que pour la substance chimique testée. Elle peut être différente dans le cas contraire. Il est recommandé que les gants soient adaptés à l'utilisation prévue et que les gants soient changés avant la fin de la durée de travail prévue être différentes de celles du test (température, abrasion, dégradation). Lorsqu'on les porte, les gants de protection peuvent se révéler moins résistants à la substance chimique dangereuse en raison de changements de ses propriétés physiques. Les conditions de la dégradation chimique sont basées sur des conditions de laboratoire et ne reflètent pas les conditions de travail. Le considérable la durée de vie utile. Dans le cas de substances chimiques corrosives, la dégradation peut être critère le plus important dans le choix de gants résistants aux substances chimiques. Avant toute utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les gants antimicrobiens.

Avertissement EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et n'est valable que pour l'échantillon testé.

VRUSNŮCHIT TESTÉ CONTRE LES VRUS

EN 16523-1:2015+1A:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la pénétration par des produits chimiques - Partie 1 : Pénétration par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

EN 388:2016 +A1:2018

A. Résistance à l'abrasion Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la déchirure Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la perforation Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la coupe TDM Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs P = valide

ABCEFGH

JKLNPST

SOIN ET ENTRETIEN: Ne pas utiliser de produits chimiques et/ou objets trempés pour nettoyer les gants. Les gants de protection contre les produits chimiques dangereux, mais destinés à être jetés dans des contenants désignés conformément aux réglementations environnementales locales.

ELIMINATION: Les gants contaminés par des produits chimiques doivent être jetés dans des contenants désignés conformément aux réglementations environnementales locales.

ALLEGÈRES: Ce produit contient des composants pouvant entraîner une réaction allergique. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contacter l'Étendeur pour plus d'informations.

SANS LATEX ☒ OUI ☐ NON

INSTRUKTIONER TIL BRUG AF PRODUKTET

RU

INFORMACIJA O PRODUKTU SM. NA TIŠUJNOSTI STRANICI

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ПОСЛЕДСТВИЯ К СОВМЕЩАЮЩИМ: = НИЖЕ ИНИЦИАЛЬНОЕ УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ДАННОМУ РИСКУ X = МОДЕЛЬ НЕ ПРОШЛА ТЕСТА НА ПРОНИКНОВЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный продукт разработан для обеспечения защиты согласно EN ISO 21420:2020 (информацию по уровню защиты см. ниже). Тем не менее, помните о том, что ни одно средство индивидуальной защиты не может обеспечить абсолютную защиту. При использовании химических веществ или в ситуациях высокого риска необходимо всегда предпринимать против них технические меры.

ABCEFGH

JKLNPST

Niveaux de performance

	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Avertissement EN ISO 374-1:2016 Cette norme ne rend pas compte de la durée effective de la protection sur le lieu de travail ni de la distinction entre mélanges et éléments chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume supérieure et ne vaut que pour la substance chimique testée. Elle peut être différente dans le cas contraire. Il est recommandé que les gants soient adaptés à l'utilisation prévue et que les gants soient changés avant la fin de la durée de travail prévue être différentes de celles du test (température, abrasion, dégradation). Lorsqu'on les porte, les gants de protection peuvent se révéler moins résistants à la substance chimique dangereuse en raison de changements de ses propriétés physiques. Les conditions de la dégradation chimique sont basées sur des conditions de laboratoire et ne reflètent pas les conditions de travail. Le considérable la durée de vie utile. Dans le cas de substances chimiques corrosives, la dégradation peut être critère le plus important dans le choix de gants résistants aux substances chimiques. Avant toute utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les gants antimicrobiens.

Avertissement EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et n'est valable que pour l'échantillon testé.

VRUSNŮCHIT TESTÉ CONTRE LES VRUS

EN 16523-1:2015+1A:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la pénétration par des produits chimiques - Partie 1 : Pénétration par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

EN 388:2016 +A1:2018

A. Résistance à l'abrasion Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la déchirure Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la perforation Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la coupe TDM Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs P = valide

ABCEFGH

JKLNPST

EN ISO 374-1:2016/6 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les gants chimiques.

EN ISO 374-1:2016/6/18 Temps de passage de substances chimiques, Type A - niveau 1, Type B - niveau 2 pour 6 substances chimiques, Type B - niveau 2 pour 3 substances chimiques, Type C - niveau 1 pour 1 substance chimique.

ABCEFGH

JKLNPST

Niveaux de performance

	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Avertissement EN ISO 374-1:2016 Cette norme ne rend pas compte de la durée effective de la protection sur le lieu de travail ni de la distinction entre mélanges et éléments chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume supérieure et ne vaut que pour la substance chimique testée. Elle peut être différente dans le cas contraire. Il est recommandé que les gants soient adaptés à l'utilisation prévue et que les gants soient changés avant la fin de la durée de travail prévue être différentes de celles du test (température, abrasion, dégradation). Lorsqu'on les porte, les gants de protection peuvent se révéler moins résistants à la substance chimique dangereuse en raison de changements de ses propriétés physiques. Les conditions de la dégradation chimique sont basées sur des conditions de laboratoire et ne reflètent pas les conditions de travail. Le considérable la durée de vie utile. Dans le cas de substances chimiques corrosives, la dégradation peut être critère le plus important dans le choix de gants résistants aux substances chimiques. Avant toute utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les gants antimicrobiens.

Avertissement EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et n'est valable que pour l'échantillon testé.

VRUSNŮCHIT TESTÉ CONTRE LES VRUS

EN 16523-1:2015+1A:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la pénétration par des produits chimiques - Partie 1 : Pénétration par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

EN 388:2016 +A1:2018

A. Résistance à l'abrasion Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la déchirure Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la perforation Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la coupe TDM Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs P = valide

ABCEFGH

JKLNPST

EN ISO 374-1:2016/6 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les gants chimiques.

EN ISO 374-1:2016/6/18 Temps de passage de substances chimiques, Type A - niveau 1, Type B - niveau 2 pour 6 substances chimiques, Type B - niveau 2 pour 3 substances chimiques, Type C - niveau 1 pour 1 substance chimique.

ABCEFGH

JKLNPST

Niveaux de performance

	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Avertissement EN ISO 374-1:2016 Cette norme ne rend pas compte de la durée effective de la protection sur le lieu de travail ni de la distinction entre mélanges et éléments chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume supérieure et ne vaut que pour la substance chimique testée. Elle peut être différente dans le cas contraire. Il est recommandé que les gants soient adaptés à l'utilisation prévue et que les gants soient changés avant la fin de la durée de travail prévue être différentes de celles du test (température, abrasion, dégradation). Lorsqu'on les porte, les gants de protection peuvent se révéler moins résistants à la substance chimique dangereuse en raison de changements de ses propriétés physiques. Les conditions de la dégradation chimique sont basées sur des conditions de laboratoire et ne reflètent pas les conditions de travail. Le considérable la durée de vie utile. Dans le cas de substances chimiques corrosives, la dégradation peut être critère le plus important dans le choix de gants résistants aux substances chimiques. Avant toute utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les gants antimicrobiens.

Avertissement EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et n'est valable que pour l'échantillon testé.

VRUSNŮCHIT TESTÉ CONTRE LES VRUS

EN 16523-1:2015+1A:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la pénétration par des produits chimiques - Partie 1 : Pénétration par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

EN 388:2016 +A1:2018

A. Résistance à l'abrasion Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la déchirure Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la perforation Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la coupe TDM Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs P = valide

ABCEFGH

JKLNPST

EN ISO 374-1:2016/6 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les gants chimiques.

EN ISO 374-1:2016/6/18 Temps de passage de substances chimiques, Type A - niveau 1, Type B - niveau 2 pour 6 substances chimiques, Type B - niveau 2 pour 3 substances chimiques, Type C - niveau 1 pour 1 substance chimique.

ABCEFGH

JKLNPST

Niveaux de performance

	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Avertissement EN ISO 374-1:2016 Cette norme ne rend pas compte de la durée effective de la protection sur le lieu de travail ni de la distinction entre mélanges et éléments chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume supérieure et ne vaut que pour la substance chimique testée. Elle peut être différente dans le cas contraire. Il est recommandé que les gants soient adaptés à l'utilisation prévue et que les gants soient changés avant la fin de la durée de travail prévue être différentes de celles du test (température, abrasion, dégradation). Lorsqu'on les porte, les gants de protection peuvent se révéler moins résistants à la substance chimique dangereuse en raison de changements de ses propriétés physiques. Les conditions de la dégradation chimique sont basées sur des conditions de laboratoire et ne reflètent pas les conditions de travail. Le considérable la durée de vie utile. Dans le cas de substances chimiques corrosives, la dégradation peut être critère le plus important dans le choix de gants résistants aux substances chimiques. Avant toute utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les gants antimicrobiens.

Avertissement EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et n'est valable que pour l'échantillon testé.

VRUSNŮCHIT TESTÉ CONTRE LES VRUS

EN 16523-1:2015+1A:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la pénétration par des produits chimiques - Partie 1 : Pénétration par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

EN 388:2016 +A1:2018

A. Résistance à l'abrasion Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la déchirure Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la perforation Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la coupe TDM Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs P = valide

ABCEFGH

JKLNPST

EN ISO 374-1:2016/6 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les gants chimiques.

EN ISO 374-1:2016/6/18 Temps de passage de substances chimiques, Type A - niveau 1, Type B - niveau 2 pour 6 substances chimiques, Type B - niveau 2 pour 3 substances chimiques, Type C - niveau 1 pour 1 substance chimique.

ABCEFGH

JKLNPST

Niveaux de performance

	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Avertissement EN ISO 374-1:2016 Cette norme ne rend pas compte de la durée effective de la protection sur le lieu de travail ni de la distinction entre mélanges et éléments chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume supérieure et ne vaut que pour la substance chimique testée. Elle peut être différente dans le cas contraire. Il est recommandé que les gants soient adaptés à l'utilisation prévue et que les gants soient changés avant la fin de la durée de travail prévue être différentes de celles du test (température, abrasion, dégradation). Lorsqu'on les porte, les gants de protection peuvent se révéler moins résistants à la substance chimique dangereuse en raison de changements de ses propriétés physiques. Les conditions de la dégradation chimique sont basées sur des conditions de laboratoire et ne reflètent pas les conditions de travail. Le considérable la durée de vie utile. Dans le cas de substances chimiques corrosives, la dégradation peut être critère le plus important dans le choix de gants résistants aux substances chimiques. Avant toute utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les gants antimicrobiens.

Avertissement EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et n'est valable que pour l'échantillon testé.

VRUSNŮCHIT TESTÉ CONTRE LES VRUS

EN 16523-1:2015+1A:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la pénétration par des produits chimiques - Partie 1 : Pénétration par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

EN 388:2016 +A1:2018

A. Résistance à l'abrasion Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la déchirure Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la perforation Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la coupe TDM Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs P = valide

ABCEFGH

JKLNPST

EN ISO 374-1:2016/6 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les gants chimiques.

EN ISO 374-1:2016/6/18 Temps de passage de substances chimiques, Type A - niveau 1, Type B - niveau 2 pour 6 substances chimiques, Type B - niveau 2 pour 3 substances chimiques, Type C - niveau 1 pour 1 substance chimique.

ABCEFGH

JKLNPST

Niveaux de performance

	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Avertissement EN ISO 374-1:2016 Cette norme ne rend pas compte de la durée effective de la protection sur le lieu de travail ni de la distinction entre mélanges et éléments chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume supérieure et ne vaut que pour la substance chimique testée. Elle peut être différente dans le cas contraire. Il est recommandé que les gants soient adaptés à l'utilisation prévue et que les gants soient changés avant la fin de la durée de travail prévue être différentes de celles du test (température, abrasion, dégradation). Lorsqu'on les porte, les gants de protection peuvent se révéler moins résistants à la substance chimique dangereuse en raison de changements de ses propriétés physiques. Les conditions de la dégradation chimique sont basées sur des conditions de laboratoire et ne reflètent pas les conditions de travail. Le considérable la durée de vie utile. Dans le cas de substances chimiques corrosives, la dégradation peut être critère le plus important dans le choix de gants résistants aux substances chimiques. Avant toute utilisation, examinez les gants afin de décider le moment de les changer et de les jeter.

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les gants antimicrobiens.

Avertissement EN ISO 374-5:2016 La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et n'est valable que pour l'échantillon testé.

VRUSNŮCHIT TESTÉ CONTRE LES VRUS

EN 16523-1:2015+1A:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la pénétration par des produits chimiques - Partie 1 : Pénétration par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

EN 388:2016 +A1:2018

A. Résistance à l'abrasion Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la déchirure Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la perforation Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la coupe TDM Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs P = valide

ABCEFGH

JKLNPST

EN ISO 374-1:2016/6 Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les gants chimiques.

EN ISO 374-1:2016/6/18 Temps de passage de substances chimiques, Type A - niveau 1, Type B - niveau 2 pour 6 substances chimiques, Type B - niveau 2 pour 3 substances chimiques, Type C - niveau 1 pour 1 substance chimique.

ABCEFGH

JKLNPST

