PRESTANDA DEKLARATION

Dokumentnummer: CEFASTCC_AB_7

Vinkelbeslag

För täckt utomhusbruk och inomhusbruk

1. Produktens unika identifikationskod:

   Vinkelbeslag

2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 (4):
   Batchnummer och artikelnummer på etiketten identifierar produkten

Dimension	Artikelnummer
ABS 65x65x2,0x80	833460



3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserande tekniska specifikation såsom förutsett av tillverkaren:

   Används till kryssförbindning i mindre träkonstruktioner, i enlighet med ETA-10/0382.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11 (5):

   Thomée Gruppen AB
   Bjurögatan 28
   211 24 Malmö
   +46 40 38 60 00
   www.fast-fastening.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12 (2):

   Ej relevant (se punkt 4)

6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

   System 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

   Ej relevant (se punkt 8)

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

PRESTANDA DEKLARATION

Dokumentnummer: CEFASTCC_AB_7

ETA Danmark A/S, Charlottenlund har utfärdat ETA-10/0382 enligt ETAG 015.
FPC 0402-CPD-SC0219-10 utfärdat av RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås.t

9. Angiven prestanda (karakteristiska värden)
10. Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Material	S 250GD	EN 10346:2009
Sträckgräns	250 N/mm²	
Karakteristiska kapaciteter och bärförmåga	ETA-10/0382 Annex B	ETAG 015
Beständighet C3 (Z275)	Klimatklass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

tillverkare som anges under punkt 4

Undertecknat för tillverkaren av:



Richard Olsson, Teknisk ansvarig

Malmö 2020-05-08