

KC-20 tape

Dampsperre tape

Beskrivelse :

Isola KC-20 Tape består av filt/plastfilm kompositt med klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikonpapir som rives bort når tapen skal benyttes. Tapen er fleksibel, rivefast og har riss-overbyggende egenskaper.

KC-20 er damptett og har en overflate som kan overdekkes med sementpuss. Produktet er dimensjonsstabilt ovenfor fukt og hefter på flater som har overflate temperaturer ned mot 0 °C. Tapen har god heft til betong og mur, fleksible vindsperrer, gips- og trefiberplater, treverk etc.

For enkel montering leveres tapen med klebefelt som har delt beskyttelsesfolie.

Bruk av KC-20 Dampsperre Tape hindrer luftlekkasje og bidrar til et energieffektivt og fuksikkert bygg.

Bruksområde :

Benyttes til forsegling og vindtetting av fuger og overganger mot betong, mur og puss på den varme siden av konstruksjonen. Aktuelle bruksområder er forsegling av fuger i betongelementer samt forsegling av overganger mellom vegg/gulv og vegg/himling.

Lagring :

Isola KC -20 Dampsperre Tape skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C

Tilbehør :

Isola Tape Primer



Montering :

Underlaget må være tørt og rent - fritt for støv, olje, fett eller løsemidler. Sugende underlag skal alltid først forsegles/porettes med Isola Tape Primer.

KC-20 Dampsperre Tape kan benyttes på overflater ned mot 0 grader C, forutsatt at produktet er lagret ved romtemperatur. Folien som beskytter klebestoffet er delt i to for enkel og sikker montasje.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m
AirGuard Smart Dampsp. 1,50x50
AirGuard Sd5 Dampb. 1,50 x 50m
AirGuard Sd5.Dampb. 2,80x 25m
Airguard Sd5
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



KC-20 tape⁵³⁷²⁷⁵

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	135	mm
Lengde	25000	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	-	N/50 mm	85
Bruddforlengelse Tvers	-	%	200
Bruddforlengelse Langs	-	%	130
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	-	N/50 mm	55
Vanndampmotstand (sd)	-	m	>20

