

Jackopor® Plank

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Jackopor® Plank en formstøpt skrufast EPS, tilpasset Thermomur.

Leveres i 3 ulike dimensjoner:

Jackopor Plank 350: 350 mm totalbredde, 150 mm kjernebredde. Tilpasset bruk av Thermomur 350 og Thermomur 350 Super.

Jackopor Plank 350 HD: 350 mm totalebredde, 200mm kjernebredde. Tilpasset bruk av Thermomur 350HD.

Jackopor Plank 450: 450mm totalebredde, 150mm kjernebredde. Tilpasset bruk av Thermomur 450.

Bruksområde

Forskaling og innfesting av dør og vindu i Thermomur®.

Farge

Hvit.

Overflatebehandling

Ingen.

Tilbehørsprodukter

Ingen.

Tekniske data

—

Montering/utførelse

Innfesting av produktet ihht. anbefalinger i vår Festemiddelguide. Begge festemidler nevnt i vår Festemiddelguide er testet og har en uttrekkskapasitet på 100kg.

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

HMS-referanser

Se HMS datablad angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.



Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000

EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: BEWI er medlem av materialretur.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.

Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: Det er innført et felles teknisk system for deklarerer av bygningsisolasjon NS-EN 13172.