



DoP - Declaration of Performance

0020-0144-DoP-2022-10

DoP

(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG	1
CZ	2
DK	3
AT/BE/DE/LU	4
CY/GR	5
ES	6
EE	7
FI	8
BE/FR/LU	9
HR	10
HU	11
IR/MT	12
IT	13
LT	14
LV	15
BE/NL	16
PL	17
PT	18
RO	19
SK	20
SL	21
FI/SE	22

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

www.tarkett.com

N° 0020-0144-DoP-2022-10

Регламент (ЕО) №305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Предвидена употреба или употреби:

Подова настилка на основата на дърво, за вътрешна употреба, съгласно хармонизиран стандарт EN 14342:2013.

3. Име и адрес за контакт на доставчика:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 3: Емисии на формалдехид

Емисии на формалдехид: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, нотифициран орган № 1583, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 1194/2019/S.F по система 3.

Система 3: Реакция на огън: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Германунотифициран орган № 0766, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 2722146 по система 3.

Система 4: други експлоатационни показатели

5. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	монтаж залепени на подкрепа	Cfl-s1	EN 14342:2013
	плаващ монтаж върху подложка	Cfl-s1	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		< 5 ppm	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г – Якост на натиск		NPD	
Д – Съпротивление на плъзгане		NPD	
Е – Теплопроводимост		≤ 0,17 W / mK	
Ж – Биологична вариабилност		Class 1	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.


Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:

Jimmy Persson, Управител на завода

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Подпис




PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

www.tarkett.com

Č. 0020-0144-DoP-2022-10

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:

Dřevěná podlahová krytina pro použití v interiéru v souladu s harmonizovanou normou EN 14342:2013.

3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 3: Emise formaldehydu

Emise formaldehydu: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, oznámený subjekt, identifikační číslo 1583, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 1194/2019/S.F podle systému 3.

Systém 3: Reakce na oheň

Reakce na oheň: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany oznámený subjekt, identifikační číslo 0766, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 2722146 podle systému 3.

Systém 4: Ostatní vlastnosti

5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace	
A - Reakce na oheň	instalace přilepený na podporu	Cfl-s1	
	plovoucí instalace na podporu	Cfl-s1	
B – Obsah pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Pevnost	NPD	EN 14342:2013	
E – Odolnost proti skluzu			NPD
F – Tepelná vodivost			≤ 0,17 W / mK
G – Biologická odolnost			Class 1

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jimmy Persson, Tovární manažer

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Podpis




YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0020-0144-DoP-2022-10

Forordning (EU) nr.305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Byggevaarens tilsigtede anvendelse:

Trægulvbelægning til indendørs brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14342:2013.

3. Leverandørens navn og kontaktadresse:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevaarens:

System 3: Emission af formaldehyd

Emission af formaldehyd: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, notificeret organ Nr 1583, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr.1194/2019/S.F iht. system 3.

System 3: Reaktion ved brand

Reaktion ved brand: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany notificeret organ Nr 0766, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr.2722146 iht. system 3.

System 4: andre ydeevner

5. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
A – Reaktion ved brand	Monteret fuldlimt til undergulv	Cfl-s1	EN 14342:2013
	Monteret svømmende på undergulv	Cfl-s1	
B – Indhold af pentachlorphenol		< 5 ppm	
C – Emission af formaldehyd		E1	
D – Vandtæthed		NPD	
E – Modstandsstyrke mod glidning		NPD	
F – Termisk varmeledningsevne		≤ 0,17 W / mK	
G – Biologisk holdbarhed		Class 1	

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Jimmy Persson, Fabrikschef

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Underskrift




LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0020-0144-DoP-2022-10

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
 Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
 Fußböden aus Hartholz für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14342:2013.
3. Name und Kontaktanschrift des Lieferanten:
 Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
 System 3: Emission von Formaldehyd
 Emission von Formaldehyd: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte 1194/2019/S.F durch Wood Technology Institute, Poznan, Poland, benannte Stelle Nr.1583, gemäß System 3.
 System 3: Brandverhalten
 Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. 2722146 durch Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany benannte Stelle Nr.0766, gemäß System 3.
 System 4: alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	verklebt auf Unterboden	Cfl-s1	EN 14342:2013
	schwimmend auf Unterboden	Cfl-s1	
B - Gehalt an Pentachlorphenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydmissionen		E1	
D - Bruchfestigkeit		NPD	
E - Rutschhemmung		NPD	
F - Wärmeleitfähigkeit		≤ 0,17 W / mK	
G - (biologische) Beständigkeit		Class 1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jimmy Persson, Werkleiter

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Unterschrift




ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0020-0144-DoP-2022-10

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
Ξύλινο δάπεδο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14342:2013.
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του προμηθευτή:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
Σύστημα 3: Εκπομπές φορμαλδεΐδης
Εκπομπές φορμαλδεΐδης: Το Wood Technology Institute, Poznan, Poland, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 1583, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 1194/2019/S.F βάσει του συστήματος 3.
Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά
Αντίδραση στη φωτιά: Το Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0766, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 2722146 βάσει του συστήματος 3.
Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις
- Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Α - Αντίδραση στη φωτιά	εγκατάσταση κολλημένα στο φορέα	Cfl-s1	EN 14342:2013
	πλωτή εγκατάσταση σε μέσα μαζικής	Cfl-s1	
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		< 5 ppm	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης		E1	
Δ - Αντοχή στη θραύση		NPD	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		NPD	
ΣΤ - Θερμική αγωγιμότητα		≤ 0,17 W / mK	
Ζ - Αντοχή (βιολογική)		Class 1	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Jimmy Persson, Διευθυντής Εργοστάσιο

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Υπογραφή




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

www.tarkett.com

N° 0020-0144-DoP-2022-10

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:

[Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2017\)](#)

2. Uso o usos previstos:

[Revestimiento de suelo a base de madera para uso en interiores conforme a la norma armonizada EN 14342:2013.](#)

3. Nombre y dirección de contacto del proveedor:

[Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG](#)

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

[Sistema 3: Emisiones de formaldehído](#)

[Emisiones de formaldehído: El Wood Technology Institute, Poznan, Poland, el organismo de certificación N° 1583, ha realizado y emitido N° informe\(s\) de ensayo 1194/2019/S.F por el sistema 3.](#)

[Sistema 3: Reacción al fuego](#)

[Reacción al fuego: El Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany el organismo de certificación N° 0766, ha realizado y emitido N° informe\(s\) de ensayo 2722146 por el sistema 3.](#)

[Sistema 4: otras prestaciones](#)

5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	instalación pegada sobre soporte	Cfl-s1	EN 14342:2013
	instalación flotante sobre un soporte	Cfl-s1	
B - Nivel de pentaclorofenol		< 5 ppm	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - Resistencia a la rotura		NPD	
E - Resistencia al deslizamiento		NPD	
F - Conductividad Térmica		≤ 0,17 W / mK	
G - Durabilidad Biológica		Class 1	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Jimmy Persson, Director de fábrica

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Firma




TOIMIVUSDEKLARATSIOON
www.tarkett.com

Nr 0020-0144-DoP-2022-10

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Kasutusotstarve või -otstarbed :

Sisetingimuses kasutamiseks mõeldud puit põrandakate, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14342:2013.

3. Tarnija nimi ja kontaktaadress:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3: Formaldehüüdiheide

Formaldehüüdiheide : Wood Technology Institute, Poznan, Poland, määratud asutus nr 1583, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nr 1194/2019/S.F.

Süsteem 3: Tuletundlikkus

Tuletundlikkus: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany määratud asutus nr 0766, 2722146on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nr

Süsteem 4: muud toimivused

5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	liimitud aluspõrandale	Cfl-s1	EN 14342:2013
	paigaldatud ujuvana	Cfl-s1	
B - Pentaklorofenooli sisaldus		< 5 ppm	
C - Formaldehüüdiheide		E1	
D - Tõmbetugevus		NPD	
E - Libisemiskindlus		NPD	
F - Soojusjuhtivus		≤ 0,17 W / mK	
G - Bioloogiline vastupidavus		Class 1	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jimmy Persson, Tehase juht

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Allkiri




SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0020-0144-DoP-2022-10

Asetus (EU) nro 305/2011

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
- Käyttötarkoitus:
Yhdenmukaistetun standardin EN 14342:2013 piiriin kuuluva, puinen lattiapäällyste sisäkäyttöön.
- Toimittajan nimi ja yhteystiedot:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
Järjestelmä 3: Formaldehydipäästöt
Formaldehydipäästöt: Wood Technology Institute, Poznan, Poland ilmoitettu laitos nro 1583, on laatinut ja antanut testiraportin / testiraportit nro 1194/2019/S.F järjestelmän 3 mukaisesti.
Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen
Palamiskäyttäytyminen: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany ilmoitettu laitos nro 0766, on laatinut ja antanut testiraportin / testiraportit nro 2722146 järjestelmän 3 mukaisesti.
Järjestelmä 4: Muut ominaisuudet
- Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet		Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät
A - Palamiskäyttäytyminen	asennus liimattuna alustaan	Cfl-s1	EN 14342:2013
	kelluva asennus alustan päällä	Cfl-s1	
B - Pentakloorifenolipitoisuus		< 5 ppm	
C - Formaldehydipäästöt		E1	
D - Murtolujuus		NPD	
E - Liukukitka		NPD	
F - Lämmönjohtavuus		≤ 0,17 W / mK	
G - Kestävyys (biologinen)		Class 1	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritusasteoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jimmy Persson, Tehtaanjohtaja

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Allekirjoitus




DECLARATION DES PERFORMANCES

www.tarkett.com

N° 0020-0144-DoP-2022-10

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :
Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
2. Usage(s) prévu(s):
Revêtement de sol en bois à usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14342:2013.
3. Nom et adresse de contact du fournisseur:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3: Émissions de formaldéhyde
Émissions de formaldéhyde: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, organisme notifié N° 1583, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° 1194/2019/S.F selon le système 3.

Système 3: Réaction au feu
Réaction au feu: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany organisme notifié N° 0766, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° 2722146 selon le système 3.

Système 4: autres performances
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	en pose collée sur support	Cfl-s1	EN 14342:2013
	en pose flottante sur support	Cfl-s1	
B - Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D – Rupture de charge		NPD	
E - Résistance à la charge roulante		NPD	
F – Conductivité Thermique		≤ 0,17 W / mK	
G – Durabilité biologique		Class 1	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jimmy Persson, Directeur d'usine

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Signature




IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0020-0144-DoP-2022-10

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Namjeravana uporaba:

Premaz baza drvo za unutarnju uporabu u skladu sa standardom EN 14342:2013.

3. Ime i kontaktna adresa dobavljača:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:

Sustav 3: Emisije formaldehida

Emisije formaldehida: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, ovlaštena organizacija br. 1583, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 1194/2019/S.F u skladu sa sustavom 3.

Sustav 3: reakcija na požar

Reakcija na požar: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany ovlaštena organizacija br. 0766, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 2722146 u skladu sa sustavom 3.

Sustav 4: druga svojstva

5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija	
A – Reakcija na požar	instalacija zalijepljen na potporu	Cfl-s1	
	plutajući instalacije na potpori	Cfl-s1	
B – Sadrži pentaklorofenol		< 5 ppm	
C – Emisije formaldehida		E1	
D – Breaking čvrstoća	NPD	EN 14342:2013	
E – Otpornost na klizanje			NPD
F – Toplinska vodljivost			≤ 0,17 W / mK
G – Biološka varijabilnost			Class 1

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Jimmy Persson, Tvornica Manager

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Potpis




TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
www.tarkett.com

sz. 0020-0144-DoP-2022-10

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
A(z) EN 14342:2013 harmonizált szabványnak megfelelő, fa padlóburkolat beltéri használatra.
3. A szállító neve és értesítési címe:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer: Formaldehid kibocsátás
Formaldehid kibocsátás: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, a(z) 1583, számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 1194/2019/S.F számú vizsgálatról szóló jelentés(eke)t.
3. rendszer: Tűzvédelmi osztály: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany a(z) 0766, számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 2722146 számú vizsgálatról szóló jelentés(eke)t.
4. rendszer: egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	telepítés ragasztott támogatására	Cfl-s1	EN 14342:2013
	lebegő szoló támogatást	Cfl-s1	
B - Pentaklór-fenol tartalom		< 5 ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Szakítószilárdság		NPD	
E - Csúszási ellenállás		NPD	
F - Hővezetés		≤ 0,17 W / mK	
G - Ellenállás (biológiai)		Class 1	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Jimmy Persson, Üzemvezető

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Aláírás




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0020-0144-DoP-2022-10

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
[Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use \(EN 13489:2017\)](#)
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
[Rivestimento per pavimenti a base di legno, per interni, in conformità con la norma armonizzata EN 14342:2013.](#)
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
[Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG](#)
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
[Sistema 3: Emissioni di formaldeide](#)
[Emissioni di formaldeide: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, organismo notificato n. 1583, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n 1194/2019/S.F secondo il sistema 3.](#)
[Sistema 3: reazione al fuoco](#)
[Reazione al fuoco: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany organismo notificato n. 0766, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n 2722146 secondo il sistema 3.](#)
[Sistema 4: altre prestazioni](#)
5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Incollato su supporto A1fl o A2fl	Cfl-s1	EN 14342:2013
	Posa flottante su supporto A1fl o A2fl	Cfl-s1	
B - Contenuto di pentaclorofenolo		< 5 ppm	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Resistenza alla rottura		NPD	
E - Resistenza allo scivolamento		NPD	
F - Conducibilità termica		≤ 0,17 W / mK	
G - Durata (biologica)		Class 1	

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.
In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

Jimmy Persson, Direttore di fabbrica

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Firma




EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0020-0144-DoP-2022-10

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:

Medinė grindų danga, skirta naudoti patalpose, pagal darnųjį standartą EN 14342:2013.

3. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

3 sistema. Formaldehido emisija

Formaldehido emisija: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, notifikuoti įstaiga Nr. 1583, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 1194/2019/S.F

3 sistema. Degumas

Degumas: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany notifikuoti įstaiga Nr. 0766, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 2722146

4 sistema. Kitos savybės

5. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	prikljuota ant pagrindo	Cfl-s1	EN 14342:2013
	plaukiojantieji montavimas ant pagrindo	Cfl-s1	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		< 5 ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Atsparumas trūkimui		NPD	
E - Slidumas		NPD	
F - Šilumos laidumas		≤ 0,17 W / mK	
G - Biologinis patvarumas		Class 1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.


Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Jimmy Persson, Gamyklos direktorius

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Parašas




EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

www.tarkett.com

Nr. 0020-0144-DoP-2022-10

Regula (ES) Nr. 305/2011

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
- Paredzētais(ie) lietojums(i):
Koka grīdas segums lietošanai iekšējās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14342:2013.
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
3. sistēma: Formaldehīda emisijas
Formaldehīda emisijas: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, pilnvarotā iestāde Nr.1583, sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. 1194/2019/S.F atbilstoši 3 sistēmai.
3. sistēma: Reakcija uz uguni
Reakcija uz uguni Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany pilnvarotā iestāde Nr.0766, sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. 2722146 atbilstoši 3 sistēmai.
4. sistēma: Citas ekspluatācijas īpašības
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Reakcija uz uguni	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Cfl-s1	EN 14342:2013
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Cfl-s1	
B – Pentahlorfenola saturs		< 5 ppm	
C – Formaldehīda emisijas		E1	
D – Ūdens necaurlaidība		NPD	
E – Izturība pret slīdēšanu		NPD	
F – Siltumvadītspēja		≤ 0,17 W / mK	
G – Bioloģiskā ilgizturība		Class 1	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Jimmy Persson, Gamyklos direktorius

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Paraksts




DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0020-0144-DoP-2022-10

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
2. Intended use(s):
Wood floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14342:2013.
3. Name and contact address of the manufacturer:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System(s) of assessment and verification of consistency of performance:
System 3: Formaldehyde emission
Formaldehyde emission: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, notified body N° 1583, carried out testing and provided test report N° 1194/2019/S.F according to system 3.
System 3: Reaction to fire
Reaction to fire: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany notified body N° 0766, carried out testing and provided test report N° 2722146 according to system 3.
System 4: Other performance
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	glued down on a sub-floor	Cfl-s1	EN 14342:2013
	floating on a sub-floor	Cfl-s1	
B – Content of pentachlorophenol		< 5 ppm	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Breaking strength		NPD	
E – Slipperiness		NPD	
F – Thermal conductivity		≤ 0,17 W / mK	
G – Biological durability		Class 1	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jimmy Persson, Plant Manager

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Signature




PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0020-0144-DoP-2022-10

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
2. Beoogde gebruiken
Vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14342:2013).
3. Naam en contactadres van de fabrikant:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3: Uitstoot van formaldehyde
Uitstoot van formaldehyde: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, aangemelde instantie Nr. 1583, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr.1194/2019/S.F volgens systeem 3.
Systeem 3: Brandgedrag
Brandgedrag: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany aangemelde instantie Nr. 0766, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr.2722146 volgens systeem 3.
Systeem 4: andere prestaties
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Reactie bij brand	gelijmd op een drager	Cfl-s1	EN 14342:2013
	zwevende plaatsing op een drager	Cfl-s1	
B - Gehalte pentachloorfenol		< 5 ppm	
C - Uitstoot van formaldehyde		E1	
D - Breeksterkte		NPD	
E - Slipweerstand		NPD	
F - Warmtegeleiding		≤ 0,17 W / mK	
G - Biologische duurzaamheid		Class 1	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jimmy Persson, Plant Manager

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Handtekening




DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0020-0144-DoP-2022-10

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycia podłogowe na bazie drewna do stosowania w pomieszczeniach i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14342:2013.

3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3: Emisja formaldehydu

Emisja formaldehydu: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, jednostka notyfikowana nr 1583, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 1194/2019/S.F w systemie 3.

System 3: Reakcja na ogień

Reakcja na ogień: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany jednostka notyfikowana nr 0766, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 2722146 w systemie 3.

System 4: Inne właściwości użytkowe

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	przyklejona do podłoża	Cfl-s1	EN 14342:2013
	pływająca	Cfl-s1	
B – Zawartość pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C – Emisja formaldehydu		E1	
D - Wytrzymałość na zginanie	NPD		
E - Śliskość		NPD	
F- Przewodność cieplna		≤ 0,17 W / mK	
G - typ Trwałość biologiczna		Class 1	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jimmy Persson, Dyrektor fabryki

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Podpis




DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0020-0144-DoP-2022-10

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Utilização ou utilizações previstas:

Revestimento de pavimento em madeira para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14342:2013.

3. Nome e endereço de contacto do fabricante:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

Sistema 3: Emissões de formaldeído

Emissões de formaldeído: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, organismo notificado Nº. 1583, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 1194/2019/S.F de acordo com o sistema 3.

Sistema 3: Reacção ao fogo

Reacção ao fogo Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany organismo notificado Nº. 0766, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 2722146 de acordo com o sistema 3.

Sistema 4: Outros desempenhos

5. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	colado sobre um substrato	Cfl-s1	EN 14342:2013
	flutuante sobre um substrato	Cfl-s1	
B - Nível de pentaclorofenol		< 5 ppm	
C - Emissões de formaldeído		E1	
D - força de quebra		NPD	
E - Resistência ao deslizamento		NPD	
F - Condutividade Térmica		≤ 0,17 W / mK	
G - Durabilidade (Biológica)		Class 1	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.

Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Jimmy Persson, Gerente de Fábrica

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Assinatura




DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0020-0144-DoP-2022-10

Regulamentul (UE) nr.305/2011

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
- Utilizarea sau utilizările preconizate:
Pardoseală din lemn pentru utilizare în interior, conform standardului armonizat EN 14342:2013.
- Numele și adresa de contact a fabricantului:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem 3: Emisiile de formaldehidă
Emisiile de formaldehidă: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, organism notificat nr. 1583, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. 1194/2019/S.F conform sistemului 3.
Sistem 3: Comportarea la foc
Comportarea la foc: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany organism notificat nr. 0766, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. 2722146 conform sistemului 3.
Sistem 4: alte performanțe
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate	
A – Comportarea la foc	lipite pe un sub-podelei	Cfl-s1	
	plutind pe un sub-podelei	Cfl-s1	
B – Conținutul de pentaclorfenol		< 5 ppm	
C – Emisiile de formaldehidă		E1	
D – Rezistența la rupere	NPD	EN 14342:2013	
E – Rezistența la alunecare			NPD
F – Conductivitate termică			≤ 0,17 W / mK
G – Variabilitatea biologică			Class 1

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Jimmy Persson, Fabrica de Manager de

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Semnătura




VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0020-0144-DoP-2022-10

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Zamýšľané použitia:

Drevená podlahová krytina pre použitie v interiéri v súlade s harmonizovanou normou EN 14342:2013.

3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3: Emisie formaldehydu

Emisie formaldehydu: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, notifikujúci orgán č. ° 1583, vykonal a vydal protokol o skúškach č. 1194/2019/S.F podľa systému 3.

Systém 3: Reakcia na oheň

Reakcia na oheň Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany notifikujúci orgán č. ° 0766, vykonal a vydal protokol o skúškach č. 2722146 podľa systému 3.

Systém 4: iné parametre

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	
A - Reakcia na oheň	inštalácia lepením na podklad	Cfl-s1	
	plávajúca inštalácia	Cfl-s1	
B - Obsah pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C - Emisie formaldehydu		E1	
D - Sila prelomenia	NPD	EN 14342:2013	
E - Odolnosť voči šmyku			NPD
F - Tepelná vodivosť			≤ 0,17 W / mK
G - Biologická odolnosť			Class 1

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Jimmy Persson, Továrenský manažér

SE-Hanaskog, 21.10.2022



Podpis



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0020-0144-DoP-2022-10

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)

2. Predvidena uporaba oz. uporabe:

Talna prevleka na osnovi les za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14342:2013.

3. Ime in naslov proizvajalca:

Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG

4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :

Sistem 3: Emisije formaldehida

Emisije formaldehida: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, pristojni organ 1583, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 1194/2019/S.F na podlagi sistema 3.

Sistem 3: Reakcija na ogenj

Reakcija na ogenj: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany pristojni organ 0766, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 2722146 na podlagi sistema 3.

Sistem 4: druge lastnosti

5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	namestitev prilepljena na podporo	Cfl-s1	EN 14342:2013
	polaganju na podporo	Cfl-s1	
B - Vsebnost pentaklorofenola		< 5 ppm	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Trganju		NPD	
E - Odpornost na drsenje		NPD	
F – Toplotna prevodnost		≤ 0,17 W / mK	
G - Biološka variabilnost		Class 1	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Jimmy Persson, Factory Manager

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Podpis




PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0020-0144-DoP-2022-10

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Segno // Multilayer 11 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2017)
2. Avsedd prestanda:
Trägolvt för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14342:2013.
3. Tillverkarens namn och adress:
Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 3: Formaldehydutsläpp
Formaldehydutsläpp: Wood Technology Institute, Poznan, Poland, anmält organ nr. 1583, har utfört och levererat testrapporten (erna) nr. 1194/2019/S.F enligt system 3.

System 3: Reaktion vid brand
Reaktion vid brand: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany anmält organ nr. 0766, har utfört och levererat testrapporten (erna) nr. 2722146 enligt system 3.

System 4: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
A - Reaktion vid brand	installation limmas på undergolv	Cfl-s1
	flytande läggning på undergolv	Cfl-s1
B - Mängden pentaklorfenol		< 5 ppm
C - Formaldehydutsläpp		E1
D - Brythållfasthet	NPD	EN 14342:2013
E - Halkmotstånd	NPD	
F - Värmeledningsförmåga	≤ 0,17 W / mK	
G - Biologisk beständighet	Class 1	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.

I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:

Jimmy Persson, Platschef

SE-Hanaskog, 21.10.2022

Namnteckning