

FLEXEKSTREM 33

PRODUKT

ROCKWOOL FlexEkstrem 33 er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. FlexEkstrem 33 er en formfast isolasjonsplate i lambdaklasse 33 med spesielt god utfyllingsevne og bedre isolasjonsevne enn vanlig isolasjon. Produktet har en fleksibel langsida som tar opp variasjoner i lysåpning i bindingsverk.



ANVENDELSE

For isolering av gamle hus, isolering av nye hus, vegger, bjelkelag, skillevegger etc.

Produktene finnes i to ulike bredder: 555 mm tilpasset 48 mm trevirke og 567 mm tilpasset 36 mm trevirke

TEKNISKE EGENSKAPER

| Område | Beskrivelse | Standard |
|--------------------|----------------------|------------|
| Varmekonduktivitet | $\lambda_D=33$ mW/mK | EN 12939 |
| Brannklasse | A1 | EN 13501-1 |

Dimensjoner (pall)

| Dimensjoner (mm) | Pk pr pall | Stk pr pall | Pk i bunt | Stk pr pakke | m ² pr pall | m ² pr pakke | m3 pr. pall | m3 pr. pakke | NOBB nr |
|------------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1200 x 555 x 48 | 20 | 120 | 5 | 6 | 79,92 | 4 | 3,97 | 0,19 | 55067263 |
| 1200 x 555 x 98 | 20 | 60 | 5 | 3 | 39,96 | 2 | 3,92 | 0,196 | 55067278 |
| 1200 x 555 x 148 | 20 | 40 | 5 | 2 | 26,64 | 1,33 | 3,94 | 0,197 | 55067282 |
| 1200 x 555 x 198 | 16 | 32 | 4 | 2 | 21,31 | 1,33 | 4,2 | 0,26 | 55067297 |
| 1200 x 567 x 98 | 20 | 60 | 5 | 3 | 40,82 | 2,04 | 4 | 0,2 | 55067301 |
| 1200 x 567 x 148 | 20 | 40 | 5 | 2 | 27,22 | 1,36 | 4,02 | 0,2 | 55067316 |
| 1200 x 567 x 198 | 16 | 32 | 4 | 2 | 21,77 | 1,36 | 4,3 | 0,27 | 55067320 |

Dimensjoner som ikke fremkommer i prislisen kan leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr 4.000,00

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.