



FDV-DOKUMENTASJON

juli 07

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Isola Taksluk

NOBB modulnr. 30751507*

FDV-m30751507

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Taksluk lages av 0,5mm rustfritt stål med påmontert krage av Isola Kraftunderlag.

Røret har under kragen en påsveiset stålplate med dimensjon 25x25cm. Kragen på 50x50cm er sveiset fast og ført ned i avløpsrøret der det er klemt fast med en klemring av stål.

Løvrysten er laget av 3.0mm tråd av rustfritt stål.

Membran eller takbelegg (av polymérmodifisert bitumen) sveises til kragen av Isola Kraftunderlag.

Isola Taksluk leveres i flere dimensjoner for diameter og lengde på nedløpsrør.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fjerning av rusk og rask som tilstopper avrenning.

Ettersyn/kontroll

Visuell kontroll av sveis mellom sluk og membran/takbelegg.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rusk og rask rundt løvryst fjernes minst en gang i året.

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Isola Taksluk

NOBB modulnr. 30751507*

FDV-m30751507

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Minimum 30 år

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

Enkelt.

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

Emisjon

—

6. HMS-REFERANSER

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter i bruk. Sveising i forbindelse med montering medfører risiko for brann og kan kreve sertifikat for varme arbeider.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Isola as**Organisasjonsnr.** NO 928 764 745 MVA**Postadresse****Postnr. og poststed** 3945 Porsgrunn**Telefon** 35 57 57 00**E-post** isola@isola.no**Internettadresse** www.isola.no

*Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB varenumre: 30751499, 22445068, 22445043, 22445076 og 30683981.

Afs / 6.4.4

R0/G102/B255