

PRESTANDEDEKLARATION

i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. Joma - DoP - 027-13/SE

1. Produkttyp: **Joma vinkelbeslag 423, 470M, 470U, 408, 409, 420, 425**
2. Produktens typidentifiering : **Typbeteckning och artikel nummer på förpackningen**
3. Avsedd användning: **Beslagen används vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel. Kan även användas som kryssförbindning i trä.**
4. Tillverkare: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden**
6. System för bedömning av prestandakontroll: **System 2+**
7. Europeisk Teknisk Bedömning: **ETA-09/0316 utfärdat ETA Danmark A/S,
(ETAG 015) FPC 0402-CPD-SC0219-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
anmält organ Nr. 0402**

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Karakteristiska egenskaper och bärförmåga	ETA-09/0316 Annex B	ETAG 015
Stålkvalitet	S250GD	
Sträckgräns f_{yk}	250 N/mm ²	EN 10346:2009
Korrosionsskydd	Varmförzinkat Klass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01



Yngve Josefsson
Teknisk chef