

B30 og B30/Rw38dB

PRODUKTFAKTA:

Standard B30 og B30/Rw38dB leveres etter følgende spesifikasjoner:

DØRBLADET:

Dørene har en stamme av brannhemmende isolasjon med ferdig behandlet MDF-plate.
Dørblad 40mm eller 52mm

Malte overflater:

Std. farge er hvit, NCS S 0502-Y, med glansverdi 30. Leveres også i valgfri NCS med glansverdi 30

Laminerte/finerte overflater:

Laminater og finér fra vårt sortiment

Karm:

92mm furukarm med tettelist

Terskel:

Standard eikerskel

Beslag:

Låskasse: ASSA 565
Sluttstykke: 351348

Hengsler:

40mm dørblad: 3 stk Abloy 3244. 4 stk på dører med bredde over M10

REKLAMASJON:

Det er 2 års reklamasjonsrett under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

RENGJØRING:

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, eventuelt tilsatt litt vaskemiddel UTEN slipemiddel. Bruk ikke sterkere løsningsmiddel, skurepulver, stålull og liknende. Dette vil ødelegge overflaten. Bruk fuktig svamp eller vaskeklut til rengjøringen og tørk godt av etterpå.
Karm og listverk rengjøres på samme måte.

VEDLIKEHOLD:

På ferdig behandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig rengjøring, se pkt over.
Hengslene smøres etter behov.