

Isola as, fabrikk Platon

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Isola Undertak

NOBB varenr. 11293750

FDV-v11293750

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Undertak består av et vevd sjikt av high density polyetylen (HDPE) som er laminert med et sjikt av low density polyetylen (LDPE) på hver side, pluss en filt av polypropylen (PP) på undersiden for kondenssikring.

Isola Undertak er diffusjonstett og beregnet brukt på alle typer lektede skråtaksløsninger, forutsatt lufting mellom isolasjonen og undertaket. Isola Undertak er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bygges inn i takkonstruksjonen, ingen driftsrutiner.

Ettersyn/kontroll

Bygges inn i takkonstruksjonen, ingen driftsrutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bygges inn i takkonstruksjonen, ingen driftsrutiner.

Isola as, fabrikk Platon

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Isola Undertak

NOBB varenr. 11293750

FDV-v11293750

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

Emisjon

—

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Materialet klassifiseres som klasse F etter NS-EN 13501-1 og som brennbart i henhold til NS 3919.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Mykplast, annen.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1712 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Isola as, fabrikk Platon

Organisasjonsnr. NO 928 764 745 MVA

Postadresse Lienfossveien 5

Postnr. og poststed 3678 Notodden

Telefon 35 57 57 00

E-post isola@isola.no
Internettadresse www.isola.no