

# FDV Titan Klikkvinyl

## Forvaltning-Drift-Vedlikehold

Dimensjoner: Alle

### Teknisk:

- Klikksystem 5G
- Garantier: 30 år Privat/25 år Off.
- Underlag Intrigert: KORK eller IXPE 1MM

### Bruksområde:

Gulvet egner seg til alle typer både privat og kommersielt bruk, fra alle rom i hjemmet til butikker og offentlige bygninger.

### Antatt levetid:

Antatt levetid på gulvet er 25-30 år ved normal bruk og slitasje.

### Garantibestemmelser:

Gulvet skal kontrolleres for defekter før og under montering, og legges i henhold til leggeanvisningen i hver pakke. Produsent påtar seg ikke ansvar for gulv som monteres i rom med feil rom temperatur, fuktighet, skjeve undergulv eller lignende.

Overflaten med mønsteret må være slitt helt ned, og produsent påtar seg ikke ansvar for skader som kommer av mekaniske påkjenninger. Garantien gjelder ved normal bruk og etter gulvets egenskaper som beskrevet i Tekniske datablader EPD osv.

---

### Før Installering:

Den relative fuktigheten i bygget må være mellom 30 og 65%, uavhengig av årstid. Temperaturen må ligge mellom 17 og 25 grader. Bygget skal være lukket og varmesystemet tatt i bruk. Fuktigheten i betong må være mindre enn 75% RF med gulvarme 85% RF. Undergulvet skal være plant, maks avvik er 2 mm pr to meter rettholt. Klikkvinylen skal akklimatiseres i ubrutt innpakning i to døgn i samme rom som det skal monteres.

### Rengjøring/Vedlikehold:

For å beholde glans og utseende i et klikkvinylgulv bør du unngå å bruke fettholdige rengjøringsmidler slik som for eksempel grønnsåpe, da disse vil danne en film på overflaten. Universalrengjøringsmidler for klikkvinyl fjerner skitt uten å etterlate seg en film hvis den brukes riktig. For daglig rengjøring benyttes støvsuging eller feiebrett. Ved normal rengjøring anvendes en fuktig mopp (god oppvridd og varmt vann).

### Ved vanskelige flekker o.l.:

Følg blandingsinstruksen som står på rengjøringsmiddelet og bruk PH-nøytralt rengjøringsmiddel for vinylgulvet og en mopp som ikke loer.

Tørk over i etterkant slik det ikke ligger rester etter rengjøringsmiddel og vann på gulvet. Beskytt også gulvet ved å bruke filtknotter under møbelben. Ha en dørmatte/avskrapningsmatte ved inngangsdøren.

