

PRODUKTDATABLAD

Casco® Fix-It

Løsemiddelbasert monteringslim for kalde og fuktige underlag

PRODUKTBEKRIVELSE

For montering på et bredt spekter av materialer.
Kan benyttes både innendørs og utendørs.

Vedheft til kalde og fuktige underlag.

BRUKSOMRÅDER

Vedheft til et bredt spekter av materialer uten bruk av primer.

PRODUKTEGENSKAPER

- Godt våthugg
- Utmerket værbestandighet
- Utmerket vedheft til et bredt spekter av materialer uten bruk av primer.
- Enkel å påføre
- Meget god varme- og fuktbestandighet.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Syntetisk gummi i løsning
Forpakning	300 ml patron
Holdbarhet	18 måneder fra produksjonsdato, når lagret forsvarlig i ikke beskadiget og uåpnet original emballasje og i henhold til de oppgitte lagringsforhold.
Lagringsforhold	Lagres i romtemperatur.
Farge	Lys grå pasta
Tetthet	Ca. 1040 kg/m ³
Tørrestoffinnhold ved vekt	Ca. 60 %
Konsistens	Myk, tiksotropisk
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	Alifatiske hydrokarboner og MEK (metyletyl-keton)
Brukstemperatur	-40 °C til +90 °C. Opp til +100 °C midlertidig temperaturbestandighet.

PÅFØRINGSINFORMASJON

Produkt temperatur	-5 °C - +30 °C
Åpen tid	0-15 minutter (23 °C/50 % RF)

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Sikkerhetsdatablad

BEGRENSNINGER

Fix-It er ikke anbefalt for isopor. Begrenset feste på PE, PP, Teflon, Neopren og bituminøse overflater.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Limflatene må være rene, tørre og frie for oljer, impregneringer og andre forurensninger. Fjern støv, skitt, vann, rim, is etc. Behandling med stålborste, pussing, sandblåsing eller rengjøring med et løsemiddel kan være nødvendig for å oppnå en ren og fast overflate.

BRUKSANVISNING

Lim levert i patron skal alltid påføres med en fugepistol. For ikke-porøse eller store overflater, trykk limet ut i strenger på underlaget eller på materialet som skal festes. Trykk delene sammen slik at limet fukter de to overflatene som skal sammeføyes. Dersom det er ønskelig med bedre klebeffekt, trekk delene fra hverandre og vent noen sekunder for å luften limet. Trykk deretter delene sammen igjen. For tunge materialer kan det være nødvendig med et midlertidig feste i den tiden som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig styrke. Nødvendig tid er avhengig av limets sjikttykkelse, men normalt er 24 timer tilstrekkelig.

Ved liming av store overflater av metall eller andre ugjennomtrengelige materialer, påfør limet i rette strenger for å la luft passere mellom strengene og ventilere ut løsemidlene.

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Fix-It
Januar 2024, Versjon 03.02
02051307000000043

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Fugepistol for patron.

RENGJØRING AV VERKTØY

Ved arbeid med lim er det viktig at renslighet overholdes. Arbeid derfor alltid nøye og systematisk for å unngå unødvendig søl.

Etter kontakt med huden, vask med såpe og vann. Limflekker kan fjernes etter herding ved rubbing. De kan også løses opp ved bruk av etylacetat eller Casco Limtvätt.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

CascoFix-It-no-NOCASCO-(01-2024)-3-2.pdf