



FDV 03

PRODUKT: FIBO PVC-PROFILER TIL VEGGPANEL

LENGDE: 2400 mm og 3000 mm

<u>Anvendelsesområde</u>	Til montering av Fibo veggpanel i våte og tørre rom
<u>Montering</u>	På trestendere eller bakvegg med skrufeste.
<u>Typer</u>	Innvendig hjørne – Utvendig hjørne – Skjøtelist – Avslutningslist – L-profil
<u>Skruer/stifter</u>	Fibo monterings skruer 3,0 x 35mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm / kramper
<u>Avstand festepunkter</u>	200-300 mm
<u>Fugemasse</u>	Det skal til enhver tid benyttes ETAG 022 godkjente fugemasser til bruk med baderomspanel, f.eks. Fibo Seal.
<u>Leverandør</u>	Fibo AS
Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	http://www.fibosystem.com
E.mail	ordre@fibosystem.com
Kontaktperson	Elise Almås, Produktutviklingssjef
<u>Produktbeskrivelse</u>	
Betegnelse	Fibo PVC lister til veggpanel
Overflate	PVC Grå – Hvit
Lengde	2400 / 3000mm
Renhold/vedlikehold	Uherdet fugemasse fjernes med Fibo Clean/Fibo Wipes. Vask med såpe og vann + i dusjen med spesialmiddel for fjerning av kalk og fett.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289.

Merknader:

Lagring på bygg
Bearbeiding
Byggeplassmiljø

Liggende plant i uåpnet emballasje.
Kuttet med fintinnet sag/evnt. hardmetallblad.
Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.

Godkjenninger:

SINTEF
BVN

SINTEF TG2289
Byggebransjens våtromsnorm

Endret: 28.10.2019
Erstatter: 11.10.2017