

WOOD

VINTAGE

TEKNISK DATABLAD 2018



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (snittverdi) Eik	(BHN) EN1534	3,7
Taber Abraser/Lakkens slitestyrke Proteco hardvoksolje	EN 13696	N/A
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

MONTERING		
Monteringsmetode	2-lock for flytende installasjon eller helliming	
Monteringsanvisning	Last ned fra www.tarkett.no . Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.	
Gulvvarmekompatibel Maksimal gulvoverflatetemperatur 27°C med selvregulerende varmesystem		Ja
Start & Stop: Shorter lengths of planks included in approx. 1 pack per 20 m²		

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Gulvlist, rørdeksler, overgangslister
Vedlikehold	Reparasjonssett/ Spray Mop Kit Bioclean Hardvoksolje Refresher Hardvoksolje
Se flere alternativer og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

STØRRELSE OG FORPAKNING	14x162x2000	14x190x2000	14x190x2200
Tykkelse EN 13489 (mm)	14	14	14
Bredde (mm)	162	190	190
Lengde (mm)	2000	2000	2200
Slitesjikttykkelse (mm)	3,5	3,5	3,5
Bord/pakke	6	6	6
m ² /pakke	1,94	2,28	2,51
m ² /pall	69,84	79,80	87,85
Nettovekt/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9
På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabellen typiske verdier.			

VEDLIKEHOLD
Tarketts parkettgulv har en Proteco overflatebehandling og med dette en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for en økt levetid. Vanligvis er disse produktene laserte og hardvoksoljede gulv, spesielt de med børstet overflate og/eller uthevede detaljer som for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsveiledningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisninger på www.tarkett.no

Vintage Proteco Hardvoksolje



VINTAGE

DESIGN

Vintage kombinerer detaljer fra gamle gulv med alle fordelene til moderne gulv. Her har vi gjenskapt de slitte overflatene som du er vant med å finne i gamle trearbeider og bruktmøbler. Enkelte gulv har tydelige sagmerker, mens andre har trykkmerker og tegn på slitasje. Disse effektene, og overflatebehandlingen med hardvoksolje, gir deg et gulv med en helt egen historie.

PRODUKTDATA	Artikkel-nr.	Dimensjon (mm)			Mønster	Overflate-behandling	Overflateeffekt	Faset (2 sider)	Farget	DoP no.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Vintage Eik Copenhagen	7877040	14	190	2 000	1-stav	Proteco Hardvoksolje	Mindre sagmerker, børstet	Håndlaget minifas	Ja	0190-0105
Vintage Eik Uppsala	7876105	14	162	2 000	1-stav		Mindre sagmerker, børstet	Håndlaget minifas	Ja	0190-0105
Vintage Eik Lund	7877043	14	190	2 000	1-stav		Mindre sagmerker, børstet	Håndlaget minifas	Ja	0190-0105
Vintage Eik Orléans	7876104	14	162	2 000	1-stav		Tversgående sagm., børstet	Håndlaget minifas	Ja	0190-0105
Vintage Eik Montpellier	7877041	14	190	2 200	1-stav		Mindre sagmerker, børstet	Håndlaget minifas	Ja	0190-0105
Vintage Eik Chester	7877042	14	190	2 200	1-stav		Trykkmerker børstet	Håndlaget minifas	Nei	0190-0105
Vintage Eik Salamanca	7877044	14	190	2 000	1-stav		Mindre sagmerker, børstet	Håndlaget minifas	Ja	0190-0105



Vintage Eik Copenhagen



Vintage Eik Uppsala



Vintage Eik Lund



Vintage Eik Orléans



Vintage Eik Montpellier



Vintage Eik Chester



Vintage Eik Salamanca

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.no. Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i trevirket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkettbord.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no