

A-TAKSTOLPLATE M/PAPIR

PRODUKT

ROCKWOOL Takstolplate er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL Takstolplate brukes mot kaldt loft mellom takstoler. Takstolplaten har et utskåret spor på langsiden for tilpasning til undergurt på takstolen. Bredden på sporet er 40 mm og vil på grunn av platens overbredde passe både 36 mm og 48 mm trevirke. Spor for undergurt: 98 mm, 123 mm og 148 mm.



ANVENDELSE

Plater for varmeisolering av tak mot kaldt loft mellom prefabrikerte takstoler.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Tykkelsesklasse	T2	EN 823
Brannklasse	Euroklasse NPD (No Performance Declared)	EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-WS	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pall)

Info	Type	Dimensjoner (mm)	Pk pr pall	Stk pr pall	Pk i bunt	Stk pr pakke	m ² pr pall	m ² pr pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr
Levering hele landet	4"	1200 x 610 x 200	20	60	5	3	43,92	2,2	3,51	0,26	29320892
Levering hele landet	4"	1200 x 610 x 250	16	48	4	3	35,14	2,2	3,51	0,3	29320900
Levering hele landet	4"	1200 x 610 x 300	16	32	4	2	23,42	1,46	3,51	0,35	29320918
Levering hele landet	5"	1200 x 610 x 300	16	32	4	2	23,42	1,46	3,51	0,35	24026841
Levering hele landet	6"	1200 x 610 x 300	16	32	4	2	23,42	1,46	3,51	0,35	24026858

Tykkelser som ikke fremkommer i prislisten leveres på forespørsel mot et omstillingsgebyr på kr 4.000,00

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.