

Forestia AS

Bygningsplater 0940

Forestia Premium Ceiling

NOBB modulnr. 42213077

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Forestia Premium Ceiling er en 12mm malingsklar himlings sponplate. Platen har en klikkprofil på langsiden og kortsiden. Platene kan brukes som kledningsmateriale i alle bygg hvor det er krav til brannteknisk overflate i klasse D-s2, dO. Platene leveres i bredde 600mm.

Det må benyttes Forestia Monteringsverktøy for montasje av Forestia Premium Ceiling. Platene skrues skjult i fjæren. Plateskjøtene skal limes med trelim.

Platen har malingsklar tapet på en side. Den malingsklare overflaten reduserer byggetiden. Vedlikehold er normal vask.

Hvor tunge gjenstander/tekniske installasjoner skal festes til himlingen, skal det monteres ekstra spikerslag. Forestia Premium Ceiling skal monteres på underlag av trevirke.

Bruksområde

Kan settes opp som himling i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer. Forestia Premium Ceiling er egnet til montering av downlights i himling.

Farger, overflate


Se liste eller ta kontakt med kundesenter Forestia.

Overflatebehandling

Papirtapet, platen overmales. Kan over tapetseres.

Tilbehørsprodukter

Forestia Monteringsverktøy NOBB Modulnummer 42215953



Forestia AS

Bygningsplater 0940

Forestia Premium Ceiling

NOBB modulnr. 42213077

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Veggplater	Plater på pall (stk)	Nettoareal pr.plate (m2)	Vekt pr.pall kg	Farge
12x620x1220	48	0,75	318	

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Q63.2 Plater på innvendige vegger.

NS 3451-kode for bygningsdel

235 Innvendig kledning og overflate.

245 Kledning og overflate.

Referanse til NBI byggetaljer

543.204 Montering av gips, spon- og trefiberplater på vegger og i himling.

Øvrige henvisninger:

Se monteringsanvisning.

Forestia AS

Bygningsplater 0940

Forestia Premium Ceiling

NOBB modulnr. 42213077

Transport og lagring

Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3-5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller oppå hverandre skal strøene ligge rett over hverandre. Platene skal lagres innendørs. Platene må håndteres skånsomt slik at tapeten og profilen ikke skades.

Platene skal akklimatiseres i romtemperatur.

4. AVFALLSBEHANDLING/EMBALLASJE**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten****Type emballasje:**

Plast, papp og trevirke.

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Henviser til HMS-Fakta blad, FDV og MAN.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****Samsvarserklæring****CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Produktet er CE-merket.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Brann: Overflate D-s2, dO.

Fukt: Bruksområde – Standard kvalitet, klimaklasse 1 (Eurocode 5 / NS 3470).

Mekaniske egenskaper: Standard-plater: NS-EN 312-6.

Forestia AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001.

Forestia AS**Bygningsplater 0940****Forestia Premium Ceiling****NOBB modulnr. 42213077****7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør Forestia AS
Adresse NO 981 393 961
Postnr. og poststed Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss
Telefon 38 13 71 00
Telefaks
E-post Forestia.kundesenter@byggma.no
Internett www.forestia.no