

YTELSESERKLÆRING

DoP: 50071016CPR-29-05-2020

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MFT 31/xx VGKCCFH**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **MFT spiker kammet varmforsinket**
Varenr. 50071016 GTIN-nr. 7034354800606 31/90 VGKCCFH
Varenr. 50070736 GTIN-nr. 7034354800668 31/90 VGCCFH
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Maskinspiker til forankring i trekonstruksjoner som er i samsvar med NS-EN 14592:2008**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Hikoki Power Tools Norway AS - MFT
Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
EN 14592:2008+A1:2012
Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1015, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produktgenskapene.

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Karakteristisk trevirketetthet $\rho_k(\text{kg/m}^3)$	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)	4064		EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristisk uttrekk mot trefibre (årringer) $f_{a,x,k}$ (N/mm ²)	3,8	450	
Karakteristisk uttrekk med trefibre (årringer) $f_{a,x,k}$ (N/mm ²)	2,42	450	
Karakteristisk gjennomtrekking av spikerhode $f_{\text{head},k}$ (N/mm ²)	22,25	450	
Karakteristisk uttrekksverdi $f_{\text{tens},k}$ (kN)	NPD		
Overflate belegg	Varmgalvanisert		EN 1995-1-1 Serviceklasse 3 EN 1995-1-1

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 29.05.2020


Geir Johnsen, Produksjef