

Produktinformasjon

97 52 63 DG

Firetappresstang for dreide kontakter



- for pressing av dreide kontakter
- for loddingsfrie elektriske forbindelser
- Firetappressing for eksakt crimpforbindelse
- Måleverktøy for kontroll av grunninnstilling
- jevnt høy crimpekvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Crimptrykk er eksakt innstilt fra fabrikk (kalibrert)
- Kraftøkning med vektstangutveksling for lettere arbeid
- høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon
- Crimp mål i trinn på 0,01 mm justerbar
- med digital indikasjon av innstilte crimpemål og mulighet for rekalibrering med RESET-funksjon med elektronisk slitasjekontroll
- Innstilling i mm, inch eller lignende selector posisjoner etter MIL
- Tang i kunststoffkoffert med skumstoffinnlegg og posisjoneringshjelp for opptak av kontaktene
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet

Allgemein

Artikkelnr.	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
vekt	388 g
mål	195 x 225 x 19 mm

Technische Attribute

Anvendelse	Dreide kontakter
Kapasitet kvadratmillimeter	0,08 — 2,5 mm ²
Antall crimp-posisjoner	1
Kontaktdiameter maks.	5 mm
AWG	28 — 13

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

Tekniske endringer og feil forbeholdes