

SPÅNSKIVESKRUV FZB

För inomhusbruk

Beskrivning:

För infästning av spånskivor på träregel och stålregel max 0,5 mm. Försedd med cutterspets och rillor under huvudet som fräser och försänker.

Dimensioner:


d 4,2 mm, L 28-75 mm

Bits: PH2/TX20

Ytbehandling: Elförzinkad.

Material: Sätthärdat kolstål C1022.

CE



DIMENSIONER

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Innerdiameter gängad del d1 (mm)	Totallängd L (mm)	Gängningslängd lg (mm)	Huvuddiameter dh (mm)
4,2x28	4,2	2,7	28	17,5	7,25
4,2x35			35	22,0	
4,2x45			45	28,0	
4,2x55			55	34,0	
4,2x75			75	46,0	

KARAKTERISTISK LASTHÅLLFASTHET

Beteckning	Nominell diameter d (mm)	Totallängd L (mm)	Utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²)***	Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²)***	Flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Dragbärförmåga $f_{tens,k}$ (kN)	Indrivningsmoment F_{torq}/R_{torq}
4,2x28	4,2	28	16,44	24,69	4 178	6,01	3,57
4,2x35		35					
4,2x45		45					
4,2x55		55					
4,2x75		75					

* Markerad dimension är ej CE-märkt.

*** Värden för flytmoment, utdragshållfasthet samt genomdragningshållfasthet är baserad på en karakteristisk virkesdensitet enligt nedan:

Utdragshållfasthet enligt virkets medeldensitet ρ_k [kg/m³] 405
 Genomdragningshållfasthet enligt virkets medeldensitet ρ_k [kg/m³] 490
 Indrivningsmoment enligt virkets medeldensitet ρ_k [kg/m³] 450

PRODUKTIDENTIFIKATION

Följande artiklar som säljs i varumärket FAST täcks av denna prestandadeklaration:

285131	285152	285175	286029
285133	285153	285176	286031
285135	285154	285177	286033
285137	285155	285178	
285139	285156	285179	
285141	285157	285180	
285143	285159	285196	
285145	285161	285197	
285147	285163	285198	
285150	285171		
285151	285173		

TILLVERKAREN DEKLARERAR FÖR:

SPÅNSKIVESKRUV FZB 4,2

1. Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures - Dowel-type fasteners - Requirements".
2. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning och i detta tekniska dokument.
3. Initial typprovning är utförd av Strojníenský zkušební ústav, s.p.
 - Rapport beteckning E-30-20232-15
4. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592.
5. Ett system för löpande produktionskontroll (FPC) är uppfört enligt EN14592:2008+A1:2012, kapitel 7.3

Metoden för att intyga överensstämmelsen till fästelement för träkonstruktioner är 3, enligt standarden ZA bilagan.

Bårebo Nordic AB 2016-09-07

Örjan Matz
Bårebo Nordic AB
Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden
Phone: +46 40 38 60 50, Fax: +46 40 18 57 80,
E-mail: info@barebonordic.com, www.barebonordic.com