

Powertekk Skrue

Til montering av Powertekk takpanner og tilbehør.

Beskrivelse:

Skruen har T-tap system for forbedret styring og forenklet montasje.

**Bruksområde:**

Benyttes til å montere Powertekk plater og tilbehør. Leveres i bokser med 500 stk. T-tap bits ligger vedlagt i boksene, Torx 20 kan også benyttes.

Korrosjonsklasse C4. Forbruk: ca. 10 stk. per m² eller 4 stk. per plate.

Montering:

Se Powertekk monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring:

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti

Powertekk Skruer

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	8,35	mm
Lengde	35	mm
Festemiddeltype	Løs	-
Diameter	5	mm

Varenummer	Farge	RAL-kode
747025	Teglrød	
747026	Terrakotta	2013S
747042	Brun	8017
747027	Vinrød	
747037	Grønn	6009

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	-	-	A1
Helse- og miljøskadelige stoffer	-	-	Ingen farlige stoffer
Uttreksverdi (fax,k) 35mm	-	N/mm ²	18,26
Tiltrekkingsmoment (My,Rk) 35mm	-	N/mm	2,12
Borekapasitet i stål (Σt,s)	-	-	Σt,s ≤ 1,5

