

Produsent

RUG SEMIN GmbH, Langen, Tyskland.

Distributør i Norge

Saint-Gobain Byggevarer AS GYPROC, Gamle Fredrikstad, Norge.

Produktbeskrivelse

Gyproc GPS Proflex er en låsbar inspeksjonsluke i stål. Luken er synlig på veggen eller i himlingen, men den myke avrundede kanten gir inspeksjonsluken dens spesielle design. Luken låses/åpnes med en firkantnøkkel. Luken finnes i standardstørrelsene 150 x 150 mm til 600 x 600 mm. Valgfritt høyre- eller venstrehengt dørblad. Monteringsrammen har vribare veggfester som kan bøyes eller vrís. Festehull garanterer optimal innfesting av inspeksjonsluken. Fargekode: Hvit RAL 9016.

Gyproc GPSE Proflex er en inspeksjonsluke i stål. Luken er synlig på veggen eller i himlingen, men den myke avrundede kanten gir inspeksjonsluken dens spesielle design. Luken låses/åpnes med en push-up funksjon. Luken finnes i standardstørrelsene 150 x 150 mm til 600 x 600 mm. Monteringsrammen har vribare veggfester som kan bøyes eller vrís. Festehull garanterer optimal innfesting av inspeksjonsluken. Fargekode: Hvit RAL 9016.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Ettersom inspeksjonsluken består av bevegelige deler vil det fra tid til annen være nødvendig å smøre disse. Dersom luken består av annen låstyp enn standard meisellås henvises det til produsent for opplysninger om vedlikehold. Skader på inspeksjonslukens lakkerte overflater kan utbedres ved en avfetting og etterfølgende maling med akryllakk. Unngå avfetting av flater som ikke skal lakkeres ettersom det kan oppstå glansforskjeller.

Renhold

Inspeksjonsluken kan etter behov støvsuges med ett mykt munnstykke, eller rengjøres med en myk kost, klut eller liknende. Det kan benyttes en fuktig klut og et alminnelig mildt rengjøringsmiddel ved behov.

Farlig avfall

Nei.

Demontering

Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes.

Riving og håndtering som byggavfall

Luken kan gå til gjenvinning (stål).

Ytterligere informasjon og dokumentasjon finnes på www.gyproc.no.

