



RACCORDERIE METALLICHE

40th
1970
2010

FDV dokumentasjon

Aespres press fittings

Aespres press fittings er laget av DHP Cu-DHP 99.9 (CW024A) kobber og i CuSn5Zn5Pb2 (CC499K) bronse fra ø 12 to ø54 mm.

Aespres fittings er laser merket med informasjon om produsent navn, dimensjon, DVGW logo og ett sporbart produksjons nummer.

Aespres press system er sertifisert av DVGW (Tyskland) WRAS (England) og Sintef (Norge)

Aespres press fitting system med sort EPDM O-ring har følgende bruksområder:

- Forbruksvann kald vann, varmt vann og sirkulasjons ledning
- Varme systemer i samsvar med DIN 4751 i lukket krets med temperaturer mellom -20°/+120C.
- Kjøling og nedkjøling i lukkede kretser med temperaturer mellom -20°/+120C.
- Trykkluft med sort EPDM O-ring fra oljeklasse 1-4 i samsvar med (ISO 8573-1/2001)
Fra oljeklasse 5 må grønn FKM O-ring benyttes.

Dimensjoner: fra 12 til 54 mm

Rør:

Rør for installasjoner med Aespres skal oppfylle kravene til standarden UNI EN 1057:2010
For dimensjoner og egenskaper, se Raccorderie Metalliche sin tekniske håndbok

Standard O-ring: EPDM "sikkerhets o-ring" fra 15 - 54 mm

Alternativ O-ring: FKM o-ring fra 15 - 54 mm for oljeinnhold kl 5 / solar (høytemperatur)
-20°C ÷ 220°C

Nominelt trykk: 16 bar

Temperatur: -20°C ÷ 120°C (med standard EPDM o-ring)

RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.

Strada Sabbionetana, 59 46010 – Campitello di Marcaria – Mantova (ITALY)

tel. +39-0376 96001 fax +39-0376 96422 info@racmet.com

"Informativa sulla Privacy: vedi www.racmet.com"