

FDV - DOKUMENTASJON
ACO Drain **Monoblokk**

Produktnavn:	ACO Drain Monoblokk - dreneringssystemer for overflatevan Helstøpt drensrenne i polymerbetong med sikkerhetsfals for vanntett skjøting.
Produktspesifikasjon:	Renner: Polymerbetong bestående av naturlig forekommende mineralske råstoffer, som kvarts, basalt og granitt. Bundet sammen av sand og grus i bestemte kornstørrelses-sammensetninger med syntetisk harpiks-matrix.
Anvisning for drift:	Polymerbetong: - Bøystrekkstyrke: > 22 N/mm - Trykkstyrke > 90 N/mm - Elastisitetsmodul Ca. 25 kN/mm - Densitet 2,1 – 2,3 g/cm ³ - Vanngjennomtrenglighet 0 mm - Kjemikaliebestandighet Høy - Ruhetskoeffisient ca. 25 m
Vedlikehold:	Sand, løv og smuss vil avleire seg i rennene og sandfangene over tid. Dette fører til en tregere vann-gjennomstrømning og i verste fall til en total fortetning. Det anbefales å høytrykkspyle rennene og tømme slamspannene i sandfangene med jevne mellomrom. Frekvensen på dette avhenger av hvor utsatt renne-systemene er for tilsmussing.
Henvisninger/vedlegg:	Brosjyrer med resistenstabell og oversikt over belastningsklasser. ACO Nordic har miljøsertifisering ISO 14001.
Produsent:	ACO Nordic AS Telefon: 940 10 701 E-mail: firmapost@aco-nordic.no www.aco-nordic.no
Sist revidert:	07.06.2016

