




# RAFTEPAPP/LUFTESPALTE



## FDV DOKUMENTASJON FORVALTNING - DRIFT - VEDLIKEHOLD

### RAFTEPAPP OG LUFTESPALTE

VERSJON: 030812

#### Produktspesifikasjon:

**Bruksområde:** Raftepapp brukes som stopp- og avstandskubbing for takisolasjon ved takfoten. Luftespalte brukes som en forlengelse av raftepappen der det er nødvendig, f.eks. ved takisolasjon til 1 1/2 etasjes hus.

**Type:** Diffusjonsåpen papp.

**Materiale:** Laminert papp med latexbelegg.

**Farge/overflate:** Grønn.



#### Drift:

**Ettersyn:** Ingen (bygges inn i konstruksjonen).

**Renhold:** Ingen (bygges inn i konstruksjonen).

#### Vedlikehold:

**Reparasjoner:** Rift og småhull repareres med DELTA® Multi-Band. Større skader repareres ved å bytte ut gjeldende raftepapp / luftespalte.

**Forventet levetid:** Ved montering etter gjeldende anvisning, og primærtekkningen er inntakt, vil forventet levetid og utskiftingsfrekvens være minst 30 år.

#### Henvisninger:

- Produktblad
- Teknisk datablad