

Ytelseserklæring

N20T-CRP-2015/10/29-NO



PRODUKT

Produkt type
Typebetegning
Serienummer
Bruksområde
Brensel

Innsats i platestål
N-20T
Se merkeskilt på produktet
Oppvarming av rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn
Adresse

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11
3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP
Standard

System 3
EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004 /AC:2007

Testinstitutt

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
har kontrollert deklart ytelse og utstedt
testrapport no. RRF 29 15 3996

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	20 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygennitritt ved 13% O ₂ Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13 O ₂	CO = 0,08 % Vol NOx = 103 mg / m ³ OGC = 99 mg / m ³ PM = 20 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,8 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 261 °C	
Virkningsgrad	η = 78,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overensstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS