

Kapp

Kapp

Benyttes der det er behov for å tette rørsystemet under service.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Kapp

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Kapp 16 mm	4695.016	512 18 63	10 stk
Kapp 20 mm	4695.020	512 18 64	10 stk
Kapp 26 mm	4695.026	512 18 65	10 stk
Kapp 32 mm	4695.032	512 18 66	10 stk
Kapp 40 mm	4695.040	512 18 67	10 stk
Kapp 50 mm	4695.050	512 18 68	1 stk
Kapp 63 mm	4695.063	512 18 69	1 stk

Beskrivelsestekst : Kapp

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.