

Brann- og lydisolerte innerdører

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innerdører til offentlige og private bygg der det er krav til brann- og/eller lydisolasjon.

De klassifiserte innerdørene er beregnet for temperaturforskjell inntil +/- 5 grader mellom ut- og innside. Innerdør med klimastamme tåler temperaturforskjell inntil +/- 20 grader mellom ut- og innside.

Innerdør uklassa

Ramtre av furu, kjerne av rørspen, 40mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke 2864-2, 3stk hengsler 3248-110. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel.

Innerdør EI30/25dB

Ramtre av furu, kjerne av rørspen, 40mm dørtykkelse, pakning i karmen og brannpakning på dørbladet, låskasse 565, sluttstykke 2864-2, 3stk hengsler 3248-110. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel.

Innerdør EI60/25dB, Sa/S₂₀₀, C5

Ramtre av furu, solid kjerne av trefiberplate, 54mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke LP712, 3stk hengsler 3248-110. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel.

Innerdør EI30/35dB, Sa/S₂₀₀, C5

Ramtre av furu, kjerne av tre lag trefiberplater, 52mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke LP712, 3stk hengsler 3248-110. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel.

Innerdør EI30/40dB, Sa/S₂₀₀, C5

Ramtre av furu, kjerne av fem lag trefiberplater, overfals, 63mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke LP712, 3stk hengsler 110-30. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel.

Innerdør EI30/35dB med klimastamme, SA/S₂₀₀, C5

Ramtre av furu, kjerne av tre lag trefiberplater, 52mm dørtykkelse, låskasse 8765, sluttstykke LP712, 3stk hengsler 3248-110. 42x92mm furukarm med pakning og HC eiketerskel.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling: Maling med vannbasert maling, finer eller laminat

Øvrige opplysninger: Klassifikasjon er festet på dørbladet og karm



Innerdør EI30/25dB




Innerdør EI60/25dB



Innerdør EI30/35dB



Innerdør EI30/40dB



Innerdør EI30/35dB med klimastamme

Brann- og lydisolerte innerdører**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid. Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

Dørvrider strammes ved behov for å unngå at maling flasser rundt vriderskilt.

Se ellers vedlikeholdsveiledning på www.bygg1.no

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Dører skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år

Garanti og reklamasjonsrett

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

Fukt og miljø

Produktet kan monteres i miljø med stabil temperatur og luftfuktighet med lav fuktkondens og luftforurensing.

Renholdsvennlighet

«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no