

Isola Svillemembran

Sikrer vindtett overgang fra grunnmur til vegg



Produktbeskrivelse

Isola Svillemembran / Isola Radon Svillemembran er et kapillærbrytende sjikt for fuktbeskyttelse av grunnmursviller i trevegger, og som samtidig skal danne en lufttett forbindelse mellom vindsperresjiktet i yttervegger og etasjeskillerens tettesjikt ved fundament. Membranen består av en vindsperre i form av en spunnet filt av polyetylenfibre som er belagt med en selvklebende asfaltstripe. Isola Radon Svillemembran har i tillegg en radonflik som består av en homogen, uarmert polyetylenfolie..

Bruk

Isola Svillemembran kan brukes under trekonstruksjoner som er plassert på murt eller støpt grunnmur/ringmur.

Montering

Isola Svillemembran rulles ut og monteres direkte på oversiden av en jevn og ren grunnmur. Beskyttelsesfolien fjernes og produktet presses ned mot grunnmuren. Vindsperrefliken festes sammen med veggens vindsperre. For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning- www.isola.no

Lagring

Isola Svillemembran lagres på rull, stående på paller. Rullene bør lagres kjølig og ikke utsettes for direkte sollys
Max lagringshøyde: 1 pall



Isola Svillemembran

Sikrer vindtett overgang fra grunnmur til vegg

Produktdata	
Bredder (På asfaltstripe)	14,5 , 20, 25 og 30 cm
Vindttettningsbredde	15,5 - 20 cm
Lengde	17 m

Produktegenskaper

Egenskap	Metode	Verdi
Brandmotstand	EN 14967: 2006	Klasse F
Vanntetthet	NS-EN 1928	Tett ved 1 kPa
Vanntetthet etter aldring	EN 14967: 2006	Godkjent
Luftgjennomgang	NS-EN 12114	<0,01 m ³ /(m ² hPa)
Vanndampmotstand Sd-verdi	NS-EN ISO 12572	ca. 0,05 m
Strekkestyrke	EN 12311-1	ca. 560 N/50 mm

Godkjenninger



Isola as

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: isola@isola.no

www.isola.no



isola[®]
Tørre og sunne hus