

Nittedal Torvindustri A.S

Nittedals Taktorv®
Nobb nr. 22144307

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekker, leveres med og uten frø og kan legges hele året. **Med frø Nobb nr. 23218860**

Takkonstruksjon og tettesjikt må være beregnet for torvtak.

Torvstokk, vindski, vannbord og nødvendig beslag må være montert.

Ang. sikring mot sig: Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekk som sørger for armering av taket.

Ved bruk av sveisemembran som tettesjikt, anbefales fiberduk NG 2 eller tilsvarende fra og med 23° takvinkel. På alle tak som er brattere enn 30°, skal det monteres avlastningsrammer.

Mengdeberegning: For å beregne riktig mengde Nittedals Taktorv® er det viktig med nøyaktige mål av takflaten. Oppgi også takvinkel og type tettesjikt ved bestilling.

Produktet leveres på pall, en pall rekker til ca. 7,5 m² takflate. For tak brattere enn 30 grader rekker en pall til ca. 7 m² takflate.

Nittedals Taktorv® er lett i vekt: Kun 130 kg/m² vannmettet.

<https://www.nittedal-torvindustri.no/torvtak-med-tilbehor/leggeanvisning>

Dimensjon: 70x45 cm, tykkelse ca. 17 cm



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørking og avblåsing. Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.

Etablerte tak vannes i tørkeperioder.

Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Det kan også være aktuelt med slått i løpet av sommeren.

Rak eventuelt vekk noe av gresset når det har tørket. Luk vekk uønskede vekster så tidlig som mulig om våren.

Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvm tak (tilsvarende gjødselprodukter kan benyttes).

Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet. Ikke trakk unødig på taket før gresset er godt etablert.

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.

3. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Nittedal Torvindustri A.S
Postadresse	Vestre Solørveg 1350
Postnr. og poststed	2266 Arneberg
Telefon	+47 62 95 58 20
E-post	firmapost@nittedal-torvindustri.no
Internett	https://www.nittedal-torvindustri.no/