

ARBEIDSVARSLINGSSKILT

Formålet med arbeidsvarsling er å:

- sikre arbeidere og trafikanter
- avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
- muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet

2-4 km	Is-svuller	Teleskade	Flom
Biluhell	Ulykke	Lasting	Rekkverk mangler
Bru-inspeksjon	Asfaltarbeid	Anleggs- trafikk	Kabelarbeid
Grøfterens	Høvling	Snørydding	Kontroll
Oppmåling	Sprengning	Trafikk- intervju	Langs- gående asfaltkant
Tunnel- arbeid	Kantslått	Brøytestikk	Manuell dirigering
Registrering	Nytt vegdekke	Trefelling	Traktor krysser
Fjellsikring	Nylagt asfalt	Tømmerdrift	Øvelse
Renhold	Søppel- plukking	Oljesøl	
Hovedvei signalregulert. Vent og følg trafikkstrømmen		Såing	

2023-08-30
Rev.nr.: 1.2

Produktbeskrivelse

Hensikten med varsling er å:

- gjøre trafikantene oppmerksom på at vegarbeid foregår
- informere trafikanten om type arbeid
- regulere trafikken
- lede trafikken sikkert forbi arbeidsområdet

Varslingen gir kun økt sikkerhet for arbeidere og trafikanter når den er korrekt satt opp og blir etterfulgt. Varslingen gir ingen sikkerhet for arbeidere og trafikanter dersom uhellet skulle være ute.

Skiltede reguleringer må ikke ha lenger utstrekning enn nødvendig, og varslingsutstyr plasseres slik at det er tydelig for trafikk i begge retninger hvor vegarbeidsområdet starter og slutter.








Arbeidsvarslingsskilt skal ha gulgrønn bunnfarge.

Trafikkjegler og trafikksylindere kan brukes som langsgående varsling for å markere:

- skille mellom to trafikkretninger
- sikringer
- markere andre typer hindringer i vegbane eller fortau

For mer informasjon se Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr og HB N301 Arbeid på og ved veg.

Teknisk beskrivelse

-  Arbeidsvarslingsskilt levers i LS, MS eller SS str.
-  Underskilt skal ha samme str og folie som hovedskilt.
-  Refleksfolie som benyttes på arbeidsvarslingsskilt er klasse 3 - Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310.
-  Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
-  Skiltene kan leveres som plan plate og VD.
-  De fleste kan fås med hull til nøkkelhullsklammer.
-  Foldeskiltene våre er innenfor kravene til refleksjon, størrelse og utforming iht Håndbok N300, N301 og R310.

Monteringsanvisning

Monteres med skiltklammer iht egen beskrivelse for klammer.



Drifts og vedlikeholdsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Drift og vedlikehold.

Avfallsinstruks

Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk

2023-08-30
Rev.nr.: 1.2

